

Beschrijving.

CENTRAGREASE FG 0/1 en 2 EP zijn aluminium complex vetten, met minerale basis oliën en EP additieven.

Gebruik en voordelen.

CENTRAGREASE FG 0/1 en 2 EP zijn vetten voor toepassingen in de voedings- en verpakkingsindustrie waar accidenteel contact mogelijk is met voedingsmiddelen.

Dank zij het fabricageproces bezitten de CENTRAGREASE FG 0/1 en 2 EP vetten naast hoge anti-slijtage eigenschappen ook een zeer goede verpompbaarheid, anti-corrosie eigenschappen, weerstand aan afwassen door water, en temperatuursbestendigheid.

Hun toepassingsgebied : melkerijen, bakkerijen, traiteurs, vlees- en charcuteriebedrijven, grootwarenhuizen, restaurants, brouwerijen, cosmetica, enz.

Karakteristieken (gemiddelde waarden)

	FG 0/1	FG 2 EP
Soortelijk gewicht	0.95	0.95
Verzeping	aluminium complex	aluminium complex
Kleur	wit	wit
Struktuur	glad	glad
NLGI graad	0/1	2
Indringdiepte (mm ⁻¹)	330-360	265-295
EP eigenschappen (4 kogel test) (kgf)	315	400
TIMKEN Test (lbs)	40	40
Werkings temperatuur (°C)	-20 tot + 180	-20 tot + 180

Classificatie : USDA - H 1

“Deze middelen mogen gebruikt worden als smeermiddel of anti-roest film op machineonderdelen waar er mogelijk contact met voedingsmiddelen kan zijn. Ze mogen eveneens gebruikt worden als anti-kleefmiddel op dichtingen, O-ringen en tankdeksels. De aangebrachte hoeveelheid moet minimaal zijn in functie van het gewenste technische effect. Indien gebruikt als anti-roest film moet het overtollige produkt verwijderd worden van het onderdeel opdat geen onzuiverheden uit de omgeving zouden kunnen overgedragen worden naar het voedingsindustrie.”

