

PRODUKTINFORMATION

TECTROL

FOOD INDUSTRIEGETRIEBE- ÖL CLP 220

vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl für die
Lebensmittelanwendung

TECTROL FOOD INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 220 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl, speziell entwickelt für die Lebensmittelverarbeitenden Industrie.

TECTROL FOOD INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 220 hat eine sehr hohe Schmierleistung unterstützt durch Zusatz hochwirksamer Verschleißschutzadditiven, sowie Oxidations- und Korrosionsinhibitoren.

TECTROL FOOD INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 220 ist speziell für die Verwendung in Getrieben, insbesondere unter extremen Bedingungen, wie hohe bzw. tiefe Temperaturen entwickelt worden.

TECTROL FOOD INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 220 ist mit einem hohem Gleitanteil ausgestattet und damit für hohe Flächenpressungen und Stoßbelastungen geeignet.

TECTROL FOOD INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 220 übertrifft die DIN 51517-3.



Vorteil	Nutzen
Sehr gutes Lasttragevermögen	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Hervorragender Korrosionsschutz	Schützt die Komponenten und mindert die Rostbildung
Mindert Laufgeräusche und Schwingungen	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Gute Elastomerverträglichkeit	Dichtungen halten länger
H1 Schmierstoff	Für die Lebens- und Futtermittelherstellung geeignet



PRODUKTINFORMATION

TECTROL

FOOD INDUSTRIEGETRIEBE- ÖL CLP 220

vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl für die
Lebensmittelanwendung

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	220 mm²/s	DIN EN ISO 3104
kinematische Viskosität bei 100°C	25 mm²/s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex	143	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	850 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-42 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	252 °C	DIN ISO 2592

Viskosität

» ISO VG 220

Freigaben

» NSF H1 147633

Spezifikationen

» DIN 51 517-3 CLP

Anwendungsempfehlungen

Wenn das Produkt in der
Lebensmittelkontaktanwendungen eingesetzt
wird, darf nur die technische notwendige
Mindestmenge eingesetzt werden.

Wird das Produkt als Korrosionsschutzfilm für
Lebensmittelkontaktflächen verwendet, muss das
Produkt vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes
vollständig entfernt werden.

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in
Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist
durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-693607>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 15.04.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen
bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die
Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt
erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter