



G. BESLUX KOMPLEX M-0

Langzeitschmierfett zur Lagerschmierung

Beschreibung

G. BESLUX KOMPLEX M-0 ist ein Langzeitschmierfett für einen weiten Anwendungsbereich. **G. BESLUX KOMPLEX M-0** zeichnet sich durch eine gute Schmierwirkung, ein hohes Lasttragevermögen, sowie eine gute thermische Stabilität aus.

G. BESLUX KOMPLEX M-0 zeichnet sich weiter durch ein gute Wasserbeständigkeit aus.

G. BESLUX KOMPLEX M-0 wird erfolgreich zur Schmierung in der Stahlindustrie eingesetzt.

Anwendungsbeispiele

- ✓ Wälz- und Gleitlager
- ✓ Stahlindustrie

Eigenschaften

- ✓ Minimiert zuverlässig Reibung und Verschleiß
- ✓ Guter Korrosionsschutz
- ✓ Gute Wasserbeständigkeit
- ✓ Gute Abdichtwirkung
- ✓ Oxidations- und Alterungsbeständig
- ✓ Hohes Lasttragevermögen
- ✓ Guter Verschleißschutz

Typische Kenndaten

Farbe		hellbraun	
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-20 bis 150	
Grundöl		Mineralöl	
Grundölviskosität bei 40°C	mm ² /s	ca. 230	DIN 51562
Grundölviskosität bei 100°C	mm ² /s	ca. 20	DIN 51562
Dickungsmittel		Polyurea	
Konsistenz, NLGI-Klasse		0	DIN 51818
Tropfpunkt	°C	> 220	ASTM D-566
Kupferkorrosion bei 24h/100°C	Korr.-Grad	1b	ASTM D-4048
VKA Schweißlast	N	> 3000	IP 239