



Product Data

CLS Grease

Issue Number: 3
14/06/2007

Lithium/Calcium-verseiftes EP-Getriebefließfett (GP 00K-45)

Wasserbeständiges EP-Getriebefließfett für geschlossene Getriebe sowie Zentralschmierung.

Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen:
DIN 51 826 - GP 00K-45
ISO 6743/9-L-X
Willy Vogel
MAN Norm 283 Li-P 00/000
Mercedes-Benz Blatt 264 *und*
Bielomatic
- Wasserbeständig.
- Hohes Druckaufnahmevermögen (EP-legiert).
- Zuverlässiger Korrosionsschutz.
- Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien.

Technische Daten:

DIN-Bezeichnung		DIN 51 502	GP 00K-45
Konsist.-Kl. (NLGI)		DIN 51 818	00/000
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	170
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 21 37	400 - 460
Wasserbeständigkeit	Bew.-Stufe	DIN 51 807	1 - 90
Verdicker (Seifenbasis)		DIN 51 562	Li/Ca
Basisflüssigkeit			synthetischer Kohlenwasserstoff
Grundölvisk. 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	45
Gebrauchstemp.	°C	DIN 51 821	-45 bis +120