

## Optileb 2 Sil

Grasa de silicona fisiológicamente segura

### Descripción

OPTILEB™ 2 SIL es una grasa fisiológicamente segura de base silicona (conforme con NSF H1). Debido a su base es especialmente adecuada para la lubricación de componentes de caucho de etileno propileno dieno (EPDM) en aplicaciones de industria alimentaria y farmacéutica en los que podría producirse un contacto accidental entre el lubricante y el producto alimentario.

### Aplicación

- Equipamiento para bebidas.
- Aparatos de llenado.
- Juntas de caucho de etileno propileno dieno (EPDM).
- Cubiertas.

### Ventajas

- Tecnología Optitec-Optimol.
- Fisiológicamente seguro (de acuerdo a NSF H1).
- Insípido e inodoro.
- Resistente al agua fría y caliente.
- Soporta el lavado con vapor.
- Buena resistencia a agentes limpiadores y desinfectantes

### Características Típicas

Optileb 2 Sil	Ensayo	Unidad	Valor
Color	Visual/ASTM 1500	-	Blanco
Penetración sin trabajar	ASTM D 217	0.1 mm	275
Densidad, 20° C	ASTM D4052	kg/m3	1080
Punto de gota	ASTM D 566 / ISO 2176	°C	244
Separación del aceite, 168 h, 40° C	IP 121 DIN 51817	% peso	1.5

Sujetos a las tolerancias de fabricación habituales.

## Información adicional

Observe las especificaciones de la planta y de los fabricantes de maquinaria.

Optileb 2 SII  
11 Feb 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 902 480 404 E-mail: [pedidoslubes@bp.com](mailto:pedidoslubes@bp.com)  
[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)