

Optileb DAB 8

Aceite blanco fisiológicamente seguro (parafina líquida)

Descripción

OPTILEB™ DAB 8 es un aceite mineral altamente refinado, incoloro, cuyo nivel de pureza cumple las especificaciones de "German Pharmacopeia DAB 10". Está totalmente exento de olor y sabor. OPTILEB DAB 8 ha sido especialmente diseñado para ser empleado en la industria alimentaria y de bebidas. OPTILEB DAB 8 está registrado bajo NSF H1, por lo que es apto para contacto accidental con alimentos.

Aplicación

- Para la lubricación y mantenimiento en la industria alimentaria, de bebidas, farmacéutica y cosmética.
- Como agente auxiliar en la fabricación de componentes para envasado.
- Como material base en productos cosméticos y farmacéuticos.
- Como agente anticorrosivo a corto plazo, fisiológicamente seguro en paros de mantenimiento de procesos de producción y envasado.

Ventajas

- Fisiológicamente seguro
- Autorizado según NSF H1.
- Grado de pureza según German Pharmacopeia DAB 10
- Incoloro
- Sin color ni sabor
- Alto punto de inflamación
- Sin peligro para la salud
- Fácil limpieza de superficies tratadas
- Buena protección frente a la corrosión y a la humedad

Valores sujetos a tolerancias normales de fabricación

Propiedades Físico químicas Típicas

Color	ASTM D1500	-	agua-blanco / transparente
Aceite base	-	-	aceite mineral
Densidad @ 15°C	ISO 12185 / ASTM D4052	kg/m ³	864
Viscosidad cinemática @ 40°C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	43
Punto de gota	ISO 3016 / ASTM D97	°C	-18
Punto de inflamación - vaso abierto	ISO 2592 / ASTM D92	°C	240
Color Saybolt	ASTM D156	-	+30
UV Absorption (Extracto DMSO)	European Pharm.	-	Pasa
Substancias carbonizables	European Pharm.	-	Pasa
Ensayo parafinas sólidas	European Pharm.	-	Pasa
Acidez	-	-	Neutral
Sabor	-	-	Sin sabor
Olor	-	-	Inoloro

Valores sujetos a tolerancias normales de fabricación

Información adicional

- Aplicar con brocha o trapos específicos.
- Cubrir todas las supericies con una fina capa de aceite antes del tratamiento o limpieza.

Optileb DAB 8

06 Jan 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 902 480 404 E-mail: pedidoslubes@bp.com

www.castrol.com/industrial