

Product Data

Castrol Spheerol EPL 2

plastické mazivo

Popis produktu

Castrol Spheerol EPL 2 je plastické mazivo. Lítny viacúčelový tuk EP, značení KTA-LP-2R podľa normy DIN 51 825.

Použitie produktu

Castrol Spheerol EPL 2 sa používa pre valivé i klzné ložiska pri bežnom i vysokom tlakovom zaťažení v teplotnom rozmedzí – 20 °C až 110 °C. Používa sa rovnako v centrálnych mazacích systémoch.

Vlastnosti produktu

- odpudzuje vodu
- viacúčelový tuk
- vysoká pevnosť mazacieho filmu
- dobrá ochrana proti oxidácii

Technické parametre

Trieda koncentrácie podľa NLGI	2	DIN 51818
Bod skápnutia [°C]	190	DIN 51 801
Penetrácia pri hnetení [mm/10] (60 000 zdvihov)	270	DIN 51 804
Chovanie voči vode (5hod/ 90°C)	Odolný	DIN 51807
Ochrana proti korózii (Emcor)	0	DIN 51802

Castrol Spheerol EPL 2 neobsahuje žiadne dusitany, PTBB, PCB ani PCT, a je preto hodnotený ako obzvlášť vhodný produkt z hľadiska pracovných podmienok a životného prostredia.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.