

# GAMA CASTROL SPHEEROL SX2

## APLICACION

CASTROL SPHEEROL SX 2 es un nuevo tipo de lubricante multiuso para la maquinaria de cubierta, especialmente desarrollado para proveer de lubricación y una protección mejores en los cables y engranajes abiertos. CASTROL SPHEEROL SX 2 es una grasa compleja de sulfonato de calcio.

## CARACTERISTICAS

- Gran resistencia al lavado por el agua del mar.
- Protección excelente frente a la corrosión.
- Fuerte adhesión a las superficies y un punto de gota elevado.
- Gran estabilidad con el tiempo, no endureciéndose prematuramente.
- No contiene disolventes, metales pesados o componentes tóxicos.

## APLICACIÓN

Además de la excelente protección que ofrece a los cables y a los engranajes abiertos, CASTROL SPHEEROL SX 2 también es adecuada para el uso en equipamiento de cubierta, donde protege y lubrica bisagras, acolladores, tornillos, guías, etc... SPHEEROL SX 2 se puede usar también en la lubricación de cojinetes de bolas y de rodillos. SPHEEROL SX 2 se ha ensayado con resultados satisfactorios a velocidades de eje de 3000 rpm y a temperaturas de 140 °C.

## CARACTERISTICAS FISICAS

	<b>SPHEEROL SX2</b>
Color	Marrón claro
Penetración trabajada	285
Clasificación de consistencia NGLI	2
Tipo de base	Sulfonato de calcio complejo
Punto de gota, °C	< 300
Rango de temperaturas de trabajo	-20 a 150 °C