



SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nazwa produktu           | Tribol OG 500-0 |
| Kod produktu             | 468702-DE03     |
| Karta charakterystyki nr | 468702          |
| Typ produktu             | Smar            |

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| Zidentyfikowane zastosowania                                 |
|--------------------------------------------------------------|
| Używane olejów i smarów w układach otwartych-Przemysłowy     |
| Używane olejów i smarów w układach otwartych-Specjalistyczny |

**Zastosowanie substancji/mieszaniny** Smar stały do zastosowań przemysłowych  
W celu sprawdzenia szczegółowych zaleceń dotyczących stosowania należy zapoznać się z Zestawieniem Danych Technicznych, lub zwrócić się o pomoc do przedstawiciela firmy.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dostawca</b>     | Castrol Holdings Europe B.V.,<br>d'Arcyweg 76, 3198NA<br>Europoort<br>Rotterdam |
|                     | Castrol CEE sp z.o.o,<br>Ul. Grzybowska 62,<br>00 844 Warszawa                  |
|                     | +48 (0)800 121 4817                                                             |
| <b>Adres e-mail</b> | MSDSadvice@bp.com                                                               |

1.4 Numer telefonu alarmowego

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>NUMER TELEFONU W RAZIE NAGŁEJ POTRZEBY</b> | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)      |
| <b>Poland Poison Center</b>                   | + 48 22 582 65 80 (toxicology information) |

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

|                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Definicja produktu</b>                                                    | Mieszanina              |
| <b><u>Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]</u></b> | Aquatic Chronic 3, H412 |

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.  
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na zdrowie oraz objawów zdrowotnych i zagrożeń dla środowiska znajdują się w rozdziałach 11 i 12.

2.2 Elementy oznakowania

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hasło ostrzegawcze</b>                          | Brak hasła ostrzegawczego.                                                 |
| <b>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia</b>         | H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| <b><u>Zwroty wskazujące środki ostrożności</u></b> |                                                                            |
| <b>Zapobieganie</b>                                | P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.                                    |
| <b>Reagowanie</b>                                  | Nie dotyczy.                                                               |
| <b>Przechowywanie</b>                              | Nie dotyczy.                                                               |

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuwanie                                                                                                                          | P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi, i międzynarodowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Niebezpieczne składniki                                                                                                           | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uzupełniające elementy etykiety                                                                                                   | Zawiera Kwas benzenosulfonowy, pochodne di-C10-14-alkilowe, sole wapnia. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)</u>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Specjalne wymagania dotyczące pakowania</u>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające otworzenie ich przez dzieci                                        | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem                                                                                     | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.3 Inne zagrożenia</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB                                                                                               | Produkt nie spełnia kryteriów dla substancji PBT (trwałe, wykazujące zdolność do biokumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII.<br>Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB.                                                                                                                                                          |
| Produkt spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji                                                                                | Działa odtłuszczająco na skórę.<br>Uwaga: Możliwość zastosowania pod wysokim ciśnieniem<br>Iniekcja podskórna, spowodowana kontaktem z produktem pod wysokim ciśnieniem, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.<br>Patrz "Informacje dla lekarza" w punkcie Środki pierwszej pomocy, rozdział 4 niniejszej Karty Bezpieczeństwa Produktu.<br>W celu określenia całości lub części klasyfikacji ryzyka produktu zastosowano dane eksperymentalne dotyczące co najmniej jednego ze składników. |

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Definicja produktu

Mieszanina

Wysoko rafinowany olej bazowy (IP 346, ekstrakt DMSO poniżej 3%) Prawnie zastrzeżony dodatkowy składnik wpływający na cechy produktu. Środek zagęszczający.

| Nazwa produktu/<br>składnika                                           | Identyfikatory                                                                           | %         | Klasyfikacja        | Specyficzne stęż.<br>graniczne,<br>czynniki M i ATE | Typ |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| Oleje pozostałościowe (ropa naftowa), odparafinowany rozpuszczalnikowo | REACH #:<br>01-2119480472-38<br>WE: 265-166-0<br>CAS: 64742-62-7<br>Indeks: 649-471-00-X | ≥50 - ≤75 | Nie sklasyfikowany. | -                                                   | [2] |
| Pozostałości olejowe obrabiane wodorem (ropa naftowa)                  | REACH #:<br>01-2119489287-22<br>WE: 265-160-8<br>CAS: 64742-57-0<br>Indeks: 649-470-00-4 | ≥10 - ≤25 | Nie sklasyfikowany. | -                                                   | [2] |
| Destylaty (ropa naftowa), wodorowane, lekko parafinowane               | REACH #:<br>01-2119487077-29<br>WE: 265-158-7<br>CAS: 64742-55-8                         | ≤5        | Nie sklasyfikowany. | -                                                   | [2] |

|                           |                  |              |                 |              |                 |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Nazwa produktu            | Tribol OG 500-0  | Kod produktu | 468702-DE03     | Strona: 2/19 |                 |
| Wersja                    | 14               | Data wydania | 7 Grudzień 2023 | Format       | Polska (Poland) |
| Data poprzedniego wydania | 6 Wrzesień 2023. |              |                 | Język        | POLSKI          |

### SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

|                                                                                                                    |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Masa reakcyjna p-t-butylofenylodifenylofosforanu oraz bis(p-t-butylofenilo)fenylofosforanu oraz trifenylofosforanu | Indeks: 649-468-00-3<br>REACH #: 01-2119519251-50<br>WE: 700-990-0<br>CAS: -          | ≤3   | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                     | -                                                                                              | [1] |
| Kwas benzenosulfonowy, pochodne di-C10-14-alkilowe, sole wapnia                                                    | REACH #: 01-2119978241-36<br>WE: 939-603-7<br>CAS: 1471316-72-9                       | ≤3   | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                         | Skin Sens. 1, H317: C ≥ 10%                                                                    | [1] |
| Bis [O, O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku                                                            | REACH #: 01-2119493635-27<br>WE: 224-235-5<br>CAS: 4259-15-8                          | ≤3   | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                 | Eye Dam. 1, H318: C ≥ 50%                                                                      | [1] |
| bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)dithiophosphorato-S,S']dioxid-μ-thioxodimolybdenum                                        | REACH #: 01-2120802585-56<br>WE: 273-381-6<br>CAS: 68958-92-9                         | ≤3   | Nie sklasyfikowany.                                                                                                                                                                         | -                                                                                              | [2] |
| Oleje smarowe                                                                                                      | REACH #: 01-2119495601-36<br>WE: 278-012-2<br>CAS: 74869-22-0                         | ≤3   | Nie sklasyfikowany.                                                                                                                                                                         | -                                                                                              | [2] |
| destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)                                                     | Indeks: 649-484-00-0<br>REACH #: 01-2119484627-25<br>WE: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7 | ≤3   | Nie sklasyfikowany.                                                                                                                                                                         | -                                                                                              | [2] |
| 2-(2-heptadeko-8-enylo-2-imidazolino-1-yl)etanol                                                                   | Indeks: 649-467-00-8<br>REACH #: 01-2119777867-13<br>WE: 202-414-9<br>CAS: 95-38-5    | <1   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373<br>(system pokarmowy (trawienny)., grasica) (doustnie)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [doustnie] = 500 mg/kg<br>STOT RE 2, H373: C ≥ 10%<br>M [ostre] = 10<br>M [przewlekłe] = 1 | [1] |
| N-methyl-N-[C18-(unsaturated)alkanoyl]glycine                                                                      | REACH #: 01-2119488991-20<br>WE: 701-177-3<br>CAS: -                                  | ≤0.3 | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                           | ATE [wdychanie (pyły i mgły)] = 1.5 mg/l<br>M [ostre] = 1                                      | [1] |

Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16.

#### Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są w sekcji 8.

### SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

#### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

##### Kontakt z okiem

W przypadku kontaktu, niezwłocznie przemywać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. Powieki powinny być przytrzymane z daleka od gałek ocznych w celu zapewnienia dokładnego przemycia. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady medycznej.

##### Kontakt ze skórą

Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować sprawdzony środek do mycia skóry. Zdjąć skażoną odzież i buty. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem. W przypadku nasilenia podrażnienia, należy skorzystać z pomocy lekarskiej.

##### Droga oddechowa

Jeżeli wdychano substancję, wyjść na świeże powietrze. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

##### Spżycie

Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

##### Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta.

Nazwa produktu Tribol OG 500-0

Kod produktu 468702-DE03

Strona: 3/19

Wersja 14 Data wydania 7 Grudzień 2023

Format Polska

Język POLSKI

Data poprzedniego wydania 6 Wrzesień 2023.

(Poland)

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11.

#### Potencjalne ostre działanie na zdrowie

|                         |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Droga oddechowa</b>  | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                               |
| <b>Spożycie</b>         | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                               |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość skóry i podrażnienie. Produkt nie jest klasyfikowany pod względem uczulania. Oparty na danych dostępnych dla tego lub pokrewnych materiałów. |
| <b>Kontakt z okiem</b>  | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.<br>Nie klasyfikowane jako środek drażniący oczy. Oparty na danych dostępnych dla tego lub pokrewnych materiałów.              |

#### Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Droga oddechowa</b> | Wdychanie mgły olejowej lub oparów przy podwyższonej temperaturze może powodować podrażnienie układu oddechowego. |
| <b>Spożycie</b>        | Połknięcie w dużych ilościach może spowodować mdłości i biegunkę.                                                 |
| <b>Kontakt z okiem</b> | Potencjalne ryzyko przejściowego podrażnienia lub zaczerwienienia w przypadku kontaktu z oczami.                  |

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informacje dla lekarza</b> | Leczenie powinno być objawowe i ukierunkowane na usuwanie wszelkich skutków.<br>Uwaga: Możliwość zastosowania pod wysokim ciśnieniem.<br>Wstrzyknięcie pod skórę na skutek zetknięcia z produktem będącym pod wysokim ciśnieniem jest poważnym zagrożeniem dla stanu zdrowia. Obrażenia mogą wydawać się początkowo niegroźne, jednak w ciągu kilku godzin tkanki puchną, zmieniają kolor i stają się bardzo bolesne z rozległą martwicą podskórną.<br>Należy niezwłocznie przeprowadzić rozpoznanie chirurgiczne. W celu minimalizacji utraty tkanki oraz ograniczenia trwałych uszkodzeń konieczne jest dokładne oczyszczenie rany oraz przyległych tkanek. Należy mieć na uwadze, że wysokie ciśnienie może wtłoczyć produkt na znaczne głębokości poprzez kolejne warstwy tkanek. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1 Środki gaśnicze

|                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | Do gaszenia użyć piany lub suchych środków gaśniczych ogólnego stosowania.                                                                           |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | Nie używać strumienia wody. Zastosowanie strumienia wody może spowodować rozprzestrzenianie się pożaru poprzez rozbryzgiwanie palącego się produktu. |

### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                                                       |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny</b> | Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.                                                                                                     |
| <b>Niebezpieczne produkty spalania</b>                | Produkty spalania mogą zawierać<br>tlenki węgla (CO, CO <sub>2</sub> )<br>tlenek/tlenki metalu<br>tlenki fosforu<br>tlenki siarki (SO, SO <sub>2</sub> i tp.) |

### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej</b> |  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Materiał szkodliwy dla organizmów wodnych. Woda zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. |
| <b>Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków</b>          | Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.                                                                                                                                                                           |

**Nazwa produktu** Tribol OG 500-0

**Kod produktu** 468702-DE03

**Strona:** 4/19

**Wersja** 14 **Data wydania** 7 Grudzień 2023

**Format** Polska

**Język** POLSKI

**Data poprzedniego wydania** 6 Wrzesień 2023.

(Poland)

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

#### Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Skontaktować się z personelem ratunkowym. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Podłogi mogą być śliskie; uważać, aby uniknąć upadku. Zapewnić właściwą wentylację. Złożyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

#### Dla osób udzielających pomocy

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie "Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy".

### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. Może być szkodliwy dla środowiska w przypadku uwolnienia w dużych ilościach.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

#### Małe rozlanie

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

#### Duże rozlanie

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Unikać tworzenia warunków, w których następuje pylenie i zapobiegać roznoszeniu przez wiatr. Jeżeli personel ratunkowy jest niedostępny, należy zebrać rozlany materiał. Zassać lub zebrać wyciek do odpowiednich pojemników na odpady lub utylizacji, następnie pokryć miejsce wycieku substancją pochłaniającą ropę. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1. Aby dowiedzieć się więcej na temat środków zwalczania pożarów, zob. rozdział 5. Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. Patrz część 12, aby uzyskać informacje o środowiskowych środkach ostrożności. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

#### Środki ochronne

Złożyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Nie połykać. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać kontaktu z rozlanym materiałem oraz nie dopuścić aby jego wycieki przenikały do gleby i wód powierzchniowych. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Nie używać powtórnie pojemnika. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne.

#### Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Umyć dokładnie po manipulowaniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz p. 10). Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Przechowywać i stosować tylko w urządzeniach/pojemnikach zaprojektowanych do stosowania z tym produktem. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

#### Nieodpowiednie

Długotrwałe narażenie na podwyższoną temperaturę

### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

#### Zalecenia

Patrz rozdział 1.2 i Scenariusze ekspozycji w załączniku, jeśli jest to stosowne.

Nazwa produktu Tribol OG 500-0

Kod produktu 468702-DE03

Strona: 5/19

Wersja 14 Data wydania 7 Grudzień 2023

Format Polska

Język POLSKI

Data poprzedniego wydania 6 Wrzesień 2023.

(Poland)

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

8.1 Parametry dotyczące kontroli  
Najwyższe dopuszczalne stężenia

| Nazwa produktu/składnika                                                                                                                                 | Wartości graniczne narażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Oleje pozostałościowe (ropa naftowa), odparafinowany rozpuszczalnikowo | <b>Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) (Polska). [oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych]</b><br>NDS: 5 mg/m³ 8 godzin. Wydano/Aktualizowano: 8/2018 Postać: frakcja wdychalna |
| Pozostałości olejowe obrabiane wodorem (ropa naftowa)                                                                                                    | <b>Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) (Polska). [oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych]</b><br>NDS: 5 mg/m³ 8 godzin. Wydano/Aktualizowano: 8/2018 Postać: frakcja wdychalna |
| Destylaty (ropa naftowa), wodorowane, lekko parafinowane                                                                                                 | <b>Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) (Polska). [oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych]</b><br>NDS: 5 mg/m³ 8 godzin. Wydano/Aktualizowano: 8/2018 Postać: frakcja wdychalna |
| bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) dithiophosphorato-S,S'] dioxodi-μ-thioxodimolybdenum                                                                           | <b>Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) (Polska).</b><br>STEL: 10 mg/m³ 15 minuty. Postać: Wszystkie formy<br>TWA: 4 mg/m³ 8 godzin. Postać: Wszystkie formy                                               |
| Oleje smarowe                                                                                                                                            | <b>Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) (Polska). [oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych]</b><br>NDS: 5 mg/m³ 8 godzin. Wydano/Aktualizowano: 8/2018 Postać: frakcja wdychalna |
| destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)                                                                                           | <b>Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) (Polska). [oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych]</b><br>NDS: 5 mg/m³ 8 godzin. Wydano/Aktualizowano: 8/2018 Postać: frakcja wdychalna |

Jeśli właściwe OEL dla pewnych składników dołączone może być pokazane w niniejszym rozdziale, pozostałe komponenty produktu mogą być obecne w każdej wytworzonej mgle, parze lub pyłe. Dlatego właściwe OEL może nie mieć zastosowania do produktu jako całości i służy jedynie jako wskazówka.

**Zalecane procedury monitoringu**  
Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogólne wymogi odnoszące się do procedur wykonawczych służących do pomiarów środków chemicznych) Konieczne będzie również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z metodami określenia substancji niebezpiecznych.

Wskaźniki narażenia biologicznego

|                           |                  |              |                 |         |                 |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| Nazwa produktu            | Tribol OG 500-0  | Kod produktu | 468702-DE03     | Strona: | 6/19            |
| Wersja                    | 14               | Data wydania | 7 Grudzień 2023 | Format  | Polska (Poland) |
| Data poprzedniego wydania | 6 Wrzesień 2023. |              |                 | Język   | POLSKI          |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Nazwa produktu/składnika

Exposure indices

No exposure indices known.

Pochodny poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się zmian u człowieka.

| Nazwa produktu/składnika                         | Typ  | Narażenie                         | Wartość                 | Populacja  | Zaburzenia |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 2-(2-heptadeko-8-enylo-2-imidazolino-1-yl)etanol | DNEL | Długotrwałe -<br>Droga oddechowa  | 0.46 mg/m³              | Pracownicy | Systemowe  |
|                                                  | DNEL | Krótkotrwałe -<br>Droga oddechowa | 14 mg/m³                | Pracownicy | Systemowe  |
|                                                  | DNEL | Długotrwałe Skóra -               | 0.06 mg/kg bw/<br>dzień | Pracownicy | Systemowe  |
|                                                  | DNEL | Krótkotrwałe Skóra -              | 2 mg/kg bw/<br>dzień    | Pracownicy | Systemowe  |

Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku

| Nazwa produktu/składnika                         | Dane szczegółowe przedziału medium | Wartość    | Szczegóły metodologii |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 2-(2-heptadeko-8-enylo-2-imidazolino-1-yl)etanol | Ślodka woda                        | 0 mg/l     | -                     |
|                                                  | Woda morska                        | 0 mg/l     | -                     |
|                                                  | Zakład utylizacji ścieków          | 0.26 mg/l  | -                     |
|                                                  | Osad słodkowodny                   | 0.376 mg/l | -                     |
|                                                  | Osad w wodzie morskiej             | 0.038 mg/l | -                     |
|                                                  | Gleba                              | 0.075 mg/l | -                     |

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Zastosować wentylację wyciągową lub inny system kontrolny, aby stężenia zawiesin w powietrzu utrzymać poniżej odpowiednich wartości progowych. Aby ograniczyć narażenie na działanie substancji chemicznych, wszelkie czynności z użyciem takich substancji należy ocenić pod względem zagrożenia dla zdrowia. Zastosowanie odzieży ochronnej należy rozważyć dopiero po dokonaniu stosownej oceny wszystkich innych środków bezpieczeństwa (np. środki techniczne). Osobiste środki ochrony powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, nadawać się do użytku, być utrzymywane w dobrym stanie i odpowiednio konserwowane. W sprawie doboru oraz odpowiednich norm należy skonsultować się z dostawcą osobistych środków ochrony. Aby uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z krajową organizacją standaryzacyjną. Ostateczny wybór wyposażenia ochronnego zależeć będzie od oceny zagrożenia. Ważne jest zapewnienie, aby wszystkie części osobistego wyposażenia ochronnego były kompatybilne.

Indywidualne środki ochrony

Środki zachowania higieny

Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznic bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

Ochronę dróg oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Wybór właściwej ochrony dróg oddechowych zależy od chemikaliów, z jakimi ma się do czynienia, warunków pracy, sposobu postępowania oraz stanu urządzeń ochronnych. Dla każdego planowanego zastosowania należy opracować osobną procedurę bezpieczeństwa. Wybór urządzenia do ochrony dróg oddechowych powinien być zatem poprzedzony konsultacjami z producentem/dostawcą oraz kompleksową oceną warunków pracy.

Ochronę oczu lub twarzy

Ochronne okulary z bocznymi osłonami.

Ochronę skóry

Ochronę rąk

Informacje ogólne:

Ponieważ określone otoczenia miejsca pracy i sposoby postępowania z materiałami zmieniają się, dla każdego zamierzonego zastosowania należy opracować procedury bezpieczeństwa. Prawidłowy dobór rękawic ochronnych zależy od substancji chemicznych, które mają być obsługiwane oraz od warunków pracy i użytkowania. Większość rękawic zapewnia ochronę jedynie przez ograniczony czas, po którym należy je odrzucić i wymienić (nawet rękawice o najwyższej odporności chemicznej niszczą się w trakcie powtarzalnego narażenia na substancje chemiczne).

Rękawice należy dobierać w uzgodnieniu z dostawcą/producentem, z uwzględnieniem pełnej oceny warunków pracy.

Nazwa produktu Tribol OG 500-0

Kod produktu 468702-DE03

Strona: 7/19

Wersja 14 Data wydania 7 Grudzień 2023

Format Polska (Poland)

Język POLSKI

Data poprzedniego wydania 6 Wrzesień 2023.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Zalecane: rękawice nitrylowe.

### Czas rozpadu:

Dane czasowe dotyczące przenikania są generowane przez producentów rękawic w warunkach testów laboratoryjnych i wykazują oczekiwany czas rzeczywistej odporności rękawic na przenikanie. Jest to ważne, kiedy uwzględniane są poniższe zalecenia czasowe dotyczące przenikania w rzeczywistych warunkach miejsca pracy. Należy zawsze zasięgnąć informacji u dostawcy rękawic na temat aktualnych informacji technicznych dotyczących czasów przenikania dla zalecanego typu rękawic.

Nasze zalecenia dotyczące doboru rękawic są następujące:

### Kontakt ciągły:

Rękawice o minimalnym czasie przenikania wynoszącym 240 minut lub > 480 minut, jeżeli można otrzymać odpowiednie rękawice.

Jeżeli odpowiednie rękawice, zapewniające taki czas ochrony nie są dostępne można, jako rękawice dopuszczalne, przyjąć rękawice o krótszych czasach przenikania, pod warunkiem określenia sposobu ich właściwej konserwacji i wymogów dotyczących wymiany oraz stosowania się do tych sposobów.

### Ochrona krótkotrwała/ochrona przed rozpryskami:

Zalecane czasy przenikania jak wyżej.

Przyjmuje się, że w przypadku narażeń krótkotrwałych lub przejściowych można ogólnie stosować rękawice o krótszych czasach przenikania. Dlatego należy określić odpowiednie warunki konserwacji i wymiany i ściśle ich przestrzegać.

### Grubość rękawic:

Do ogólnych zastosowań zalecamy rękawice o grubości powyżej 0,35 mm.

Warto zaznaczyć, że grubość rękawic niekoniecznie jest dobrym wyznacznikiem odporności rękawic na konkretną substancję chemiczną, jako że przepuszczalność rękawicy zależy od dokładnego składu materiału, z którego ją wykonano. W związku z tym dobór rękawic należy także opierać na wymogach danego zadania oraz znajomości czasu przebicia.

Grubość rękawic może się także różnić w zależności od producenta, typu oraz modelu rękawicy. W związku z tym należy zawsze brać pod uwagę dane techniczne producenta, aby zagwarantować dobór najwłaściwszych rękawic do zadania.

Uwaga: w zależności od wykonywanych czynności mogą być potrzebne rękawice o różnej grubości do konkretnych zadań. Na przykład:

- Cieńsze rękawice (0,1 mm lub poniżej) mogą być potrzebne w sytuacjach, kiedy wymagana jest duża zręczność. Niemniej takie rękawice prawdopodobnie zapewnią tylko krótkotrwałą ochronę i będą się nadawały tylko do jednoazowego użytku, po czym zostaną wyrzucone.

- Grubsze rękawice (0,3 mm lub powyżej) mogą być wymagane w sytuacjach ryzyka mechanicznego (oraz chemicznego), tzn. w przypadku możliwości przetarcia lub przekłucia.

### Skóra i ciało

Dobłą praktyką przemysłową jest noszenie ubrania ochronnego.

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. Bawełniane lub poliestrowo/bawełniane kombinezony zapewnią jedynie ochronę przed lekkim, powierzchniowym skażeniem, które nie przesiąknie do skóry. Kombinezony powinny być regularnie prane. Jeśli ryzyko narażenia skóry jest wysokie (tj. w czasie czyszczenia wycieków lub, jeśli istnieje zagrożenie rozpryskami), wówczas wymagane będą odporne chemicznie fartuchy i/lub nieprzepuszczalne kombinezony chemiczne i buty.

### [Patrz normy:](#)

Ochronę dróg oddechowych: EN 529

Rękawice: EN 420, EN 374

Ochrona oczu: EN 166

Półmaska filtrująca: EN 149

Półmaska filtrująca z zaworem: EN 405

Półmaska: EN 140 plus filtr

Maska pełna: EN 136 plus filtr

Filtry cząstek stałych: EN 143

Filtry kombinowane/do gazów: EN 14387

**Nazwa produktu** Tribol OG 500-0

**Kod produktu** 468702-DE03

**Strona:** 8/19

**Wersja** 14 **Data wydania** 7 Grudzień 2023

**Format** Polska

**Język** POLSKI

**Data poprzedniego wydania** 6 Wrzesień 2023.

**(Poland)**

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Kontrola narażenia środowiska

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich właściwości dotyczą standardowej temperatury i ciśnienia, chyba że wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Smar

Kolor

Brązowy.

Zapach

Niedostępne.

Próg zapachu

Niedostępne.

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Niedostępne.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Niedostępne.

Łatwopalność

Niedostępne.

Dolna i górna granica wybuchowości

Nie dotyczy.

Temperatura zapłonu

Tygla otwartego: 294°C (561.2°F) [Przewidywane. Oparte na środki smarne - oleje utlenione]

Temperatura samozapłonu

Nie dotyczy.

Temperatura rozkładu

Niedostępne.

pH

Nie dotyczy.

Lepkość kinematyczna

Niedostępne.

Rozpuszczalność

| Środki | Wynik            |
|--------|------------------|
| woda   | Nierozpuszczalne |

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Wartość)

Nie dotyczy.

Prężność par

Niedostępne.

| Nazwa składnika | Ciśnienie pary w 20°C |     |        | Ciśnienie pary w 50°C |     |        |
|-----------------|-----------------------|-----|--------|-----------------------|-----|--------|
|                 | mm Hg                 | kPa | Metoda | mm Hg                 | kPa | Metoda |
| Niedostępne.    |                       |     |        |                       |     |        |

Gęstość i/lub Gęstość względna

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) przy 20°C

Względna gęstość pary

Nie dotyczy.

Charakterystyka cząstek

Mediana wielkości cząstek

Niedostępne.

9.2 Inne informacje

Szybkość parowania

Niedostępne.

Właściwości wybuchowe

Niedostępne.

Właściwości utleniające

Niedostępne.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Dla niniejszego produktu nie są dostępne szczegółowe dane badawcze. Dodatkowe informacje zawarto w rozdziałach: Warunki, których należy unikać oraz Materiały, których nie należy łączyć.

10.2 Stabilność chemiczna

Produkt jest trwały.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

|                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.<br>W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania, nie nastąpi niebezpieczna polimeryzacja. |
| 10.4 Warunki, których należy unikać                 | Unikać wszelkich, możliwych źródeł ognia (iskier lub płomieni).                                                                                                                         |
| 10.5 Materiały niezgodne                            | Reaktywny lub niekompatybilny z następującymi materiałami: substancje utleniające.                                                                                                      |
| 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu                | W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.                                                                               |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Szacunki toksyczności ostrej

| Nazwa produktu/składnika                                | Droga pokarmowa (mg/kg) | Skóra (mg/kg) | Wdychanie (gazy) (ppm) | Wdychanie (pary) (mg/l) | Wdychanie (pył i aerozole) (mg/l) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bis [O, O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku | 2500                    | N/A           | N/A                    | N/A                     | N/A                               |
| 2-(2-heptadeko-8-enylo-2-imidazolino-1-yl)etanol        | 500                     | N/A           | N/A                    | N/A                     | N/A                               |
| (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine             | N/A                     | N/A           | N/A                    | N/A                     | 1.5                               |

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Przewidywane drogi narażenia: Skóra, Droga oddechowa, Oczy.

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

|                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga oddechowa  | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                               |
| Spożycie         | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.                                                                                                                               |
| Kontakt ze skórą | Działa odtłuszczająco na skórę. Może powodować suchość skóry i podrażnienie. Produkt nie jest klasyfikowany pod względem uczulania. Oparty na danych dostępnych dla tego lub pokrewnych materiałów. |
| Kontakt z okiem  | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.<br>Nie klasyfikowane jako środek drażniący oczy. Oparty na danych dostępnych dla tego lub pokrewnych materiałów.              |

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Droga oddechowa  | Brak konkretnych danych.                                                   |
| Spożycie         | Brak konkretnych danych.                                                   |
| Kontakt ze skórą | Do poważnych objawów można zaliczyć:<br>podrażnienie<br>suchość<br>pękanie |
| Kontakt z okiem  | Brak konkretnych danych.                                                   |

Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droga oddechowa | Wdychanie mgły olejowej lub oparów przy podwyższonej temperaturze może powodować podrażnienie układu oddechowego. |
| Spożycie        | Połknięcie w dużych ilościach może spowodować mdłości i biegunkę.                                                 |
| Kontakt z okiem | Potencjalne ryzyko przejściowego podrażnienia lub zaczerwienienia w przypadku kontaktu z oczami.                  |

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ogólne                  | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |
| Rakotwórczość           | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |
| Mutagenność             | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |
| Zaburzenia rozwojowe    | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |
| Zaburzenia rozrodczości | Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. |

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

|                           |                  |              |                 |         |                 |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| Nazwa produktu            | Tribol OG 500-0  | Kod produktu | 468702-DE03     | Strona: | 10/19           |
| Wersja                    | 14               | Data wydania | 7 Grudzień 2023 | Format  | Polska (Poland) |
| Data poprzedniego wydania | 6 Wrzesień 2023. |              |                 | Język   | POLSKI          |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Niedostępne.

Uwagi - Substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną — zdrowie

11.2.2 Inne informacje

Niedostępne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Zagrożenia dla środowiska Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie oczekuje się szybkiego rozkładu.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Niedostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału gleba/woda (K<sub>oc</sub>) Niedostępne.

Mobilność Smar. nierozpuszczalny w wodzie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie spełnia kryteriów dla substancji PBT (trwałe, wykazujące zdolność do biokumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XIII.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Niedostępne.

Uwagi - Substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną — środowisko Niedostępne.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w Sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Metody likwidowania Wszędzie gdzie to możliwe, należy przeznaczać produkt do ponownego przetworzenia. Utylizacją może zajmować się wyłącznie autoryzowana osoba/licencjonowana firma, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Odpady niebezpieczne Tak.

Europejski katalog Odpadów (EWC)

| Kod odpadu | Oznaczenie odpadu/odpadów |
|------------|---------------------------|
| 12 01 12*  | zużyte woski i tłuszcze   |

Jednakże odstępstwa od zamierzonego zastosowania oraz/lub obecność jakichkolwiek zanieczyszczeń może wymagać utylizacji według innych zasad, których wybór należy do końcowego użytkownika.

Opakowanie

Metody likwidowania Wszędzie gdzie to możliwe, należy przeznaczać produkt do ponownego przetworzenia. Utylizacją może zajmować się wyłącznie autoryzowana osoba/licencjonowana firma, zgodnie z lokalnymi przepisami.

| Kod odpadu | Europejski katalog Odpadów (EWC)                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 01 10*  | opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami |

|                           |                  |              |                 |         |                 |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| Nazwa produktu            | Tribol OG 500-0  | Kod produktu | 468702-DE03     | Strona: | 11/19           |
| Wersja                    | 14               | Data wydania | 7 Grudzień 2023 | Format  | Polska (Poland) |
| Data poprzedniego wydania | 6 Wrzesień 2023. |              |                 | Język   | POLSKI          |

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specjalne środki ostrożności</b> | Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. |
| <b>Odnośniki</b>                    | Decyzja Komisji Europejskiej 2014/955/UE<br>Dyrektywa 2008/98/WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|                                            | ADR/RID                | ADN                    | IMDG                   | IATA                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. | Nie podlega przepisom. |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN        |                        |                        |                        |                        |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie    |                        |                        |                        |                        |
| 14.4 Grupa pakowania                       |                        |                        |                        |                        |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska             | Nie.                   | Nie.                   | Nie.                   | Nie.                   |
| Informacje dodatkowe                       |                        |                        |                        |                        |

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Niedostępne.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Niedostępne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

[Rozporządzenie UE \(WE\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń](#)

[Aneks XIV](#)

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

[Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy](#)

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

[Rozporządzenie UE \(WE\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów

Nie dotyczy.

[Inne przepisy](#)

Status produktu wg REACH

Firma, określona w Części 1, sprzedaje niniejszy produkt na terenie UE zgodnie z aktualnymi wymogami dyrektywy REACH.

Wykaz USA (TSCA 8b)

Wszystkie składniki są aktywne albo objęte wyłączeniem.

Wykaz australijski (AIC))

Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

Wykaz kanadyjski

Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

|                                  |                 |                     |                  |                |                 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Nazwa produktu</b>            | Tribol OG 500-0 | <b>Kod produktu</b> | 468702-DE03      | <b>Strona:</b> | 12/19           |
| <b>Wersja</b>                    | 14              | <b>Data wydania</b> | 7 Grudzień 2023  | <b>Format</b>  | Polska (Poland) |
| <b>Data poprzedniego wydania</b> |                 |                     | 6 Wrzesień 2023. | <b>Język</b>   | POLSKI          |

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Wykaz chiński (IECSC)</a>                        | Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone. |
| <a href="#">Japoński wykaz (CSCL)</a>                        | Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone. |
| <a href="#">Koreański wykaz (KECI)</a>                       | Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone. |
| <a href="#">Filipiński wykaz (PICCS)</a>                     | Co najmniej jeden składnik nie znajduje się w wykazie.         |
| <a href="#">Tajwański spis substancji chemicznych (TCSI)</a> | Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone. |

### [Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej \(1005/2009/UE\)](#)

Nie wymieniony.

### [Zgoda po uprzednim poinformowaniu \(PIC\) \(649/2012/UE\)](#)

Nie wymieniony.

### [trwałych zanieczyszczeń organicznych](#)

Nie wymieniony.

### [WE - Dyrektywa ramowa dotycząca wody - Substancje mające priorytet](#)

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

### [Dyrektywa Seveso](#)

☒ Niniejszy produkt nie znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso.

#### Odnosiniki

Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz.UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r. oraz sprostowanie Dz. Urz. UE seria L nr 136 z 29 maja 2007r. z późn. zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 11.63.322)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz 1018)

#### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa substancji chemicznej w przypadku jednej lub większej liczby substancji chemicznych z tej mieszaniny. Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego samej mieszaniny.

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Skróty i akronimy

ADN = Europejskie Warunki dotyczące Międzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarów Wodnymi Drogami Śródlądowymi  
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym  
ATE = Szacunkowa toksyczność ostra  
BCF = Współczynnik biokoncentracji  
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisów Chemicznych)  
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)  
CSA = Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
CSR = Raport bezpieczeństwa chemicznego  
DMEL = Pochodny Poziom Powodujący Minimalne Zmiany  
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian  
EINECS = Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych Znajdujących się na Rynku  
ES = Scenariusz narażenia  
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia  
EWC = Europejski Katalog Odpadów  
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów  
IATA = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych  
IBC = Intermediate Bulk Container  
IMDG = Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych  
LogPow = logarytm współczynnika podziału oktanolu/wody  
MARPOL = Międzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statków, 1973, modyfikowana Protokołem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)

**Nazwa produktu** Tribol OG 500-0

**Kod produktu** 468702-DE03

**Strona:** 13/19

**Wersja** 14 **Data wydania** 7 Grudzień 2023

**Format** Polska

**Język** POLSKI

**Data poprzedniego wydania** 6 Wrzesień 2023.

**(Poland)**

SEKCJA 16: Inne informacje

OECD = Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju  
PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny  
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku  
REACH = Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów  
RID = Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych  
RRN = Numer rejestracyjny REACH  
SADT = samowziewszająca się temperatura rozkładu  
SVHC = Substancja wzbudzające poważne obawy  
STOT-RE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - powtarzalne narażenie  
STOT-SE = Toksyczność docelowa specyficznego narządu - jednorazowe narażenie  
NDS = średniej ważonej w czasie  
UN = Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)  
UVCB = Złożona substancja węglowodorowa  
VOC = Lotny związek organiczny  
vPvB = Bardzo trwałe i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
Różne = może zawierać co najmniej jeden z poniższych elementów 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasyfikacja                       |                   | Uzasadnienie                                                                      |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412            |                   | Metoda kalkulacji                                                                 |
| Pełny tekst zwrotów H              | H302              | Działa szkodliwie po połknięciu.                                                  |
|                                    | H314              | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.                           |
|                                    | H315              | Działa drażniąco na skórę.                                                        |
|                                    | H317              | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                          |
|                                    | H318              | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                                |
|                                    | H332              | Działa szkodliwie w następstwie wdychania.                                        |
|                                    | H373              | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
|                                    | H400              | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                      |
|                                    | H410              | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |
|                                    | H411              | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.               |
|                                    | H412              | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.               |
| Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS] | Acute Tox. 4      | TOKSYCZNOŚĆ OSTRA - Kategoria 4                                                   |
|                                    | Aquatic Acute 1   | ZAGROŻENIE KRÓTKOTRWAŁE (OSTRE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1              |
|                                    | Aquatic Chronic 1 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1          |
|                                    | Aquatic Chronic 2 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 2          |
|                                    | Aquatic Chronic 3 | ZAGROŻENIE DŁUGOTRWAŁE (PRZEWLEKŁE) DLA ŚRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3          |
|                                    | Eye Dam. 1        | POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1                |
|                                    | Skin Corr. 1C     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1C                                 |
|                                    | Skin Irrit. 2     | DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 2                                  |
|                                    | Skin Sens. 1B     | DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria 1B                                      |
|                                    | STOT RE 2         | DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - POWTARZANE NARAŻENIE - Kategoria 2      |

Historia

Data wydania/ Data aktualizacji 07/12/2023.  
Data poprzedniego wydania 06/09/2023.  
Przygotowane przez Product Stewardship

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

|                           |                  |              |                 |         |                 |
|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| Nazwa produktu            | Tribol OG 500-0  | Kod produktu | 468702-DE03     | Strona: | 14/19           |
| Wersja                    | 14               | Data wydania | 7 Grudzień 2023 | Format  | Polska (Poland) |
| Data poprzedniego wydania | 6 Wrzesień 2023. | Język        | POLSKI          |         |                 |

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Informacja dla czytelnika

Podjęto wszystkie praktyczne uzasadnione kroki, aby niniejsza karta charakterystyki substancji i zawarte w niej informacje na temat bezpieczeństwa pracy oraz zagrożenia dla zdrowia i środowiska były prawdziwe we wskazanym dniu. Nie udziela się jednak żadnych zapewnień, ani gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, w odniesieniu do prawdziwości czy też kompletności danych i informacji zawartych w karcie.

Wszelkie dane i zalecenia odnoszą się do zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem. Bez konsultacji z BP Group nie należy używać produktu do innych zastosowań niż określone przez producenta.

Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z produktem i używać go w sposób bezpieczny i zgodny z odpowiednimi przepisami. Grupa BP nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody osobowe i rzeczowe będące rezultatem używania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, niestosowania się do zaleceń, lub ryzyka nierozzerwalnie związanego z naturą produktu. Nabywcy produktu dostarczający go osobom trzecim do wykorzystania w celach służbowych mają obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu dostarczenia osobom mającym kontakt z produktem informacji zawartych w niniejszej karcie. Pracodawcy mają obowiązek poinformowania pracowników oraz In osoby mające kontakt z produktem o zagrożeniach opisanych w niniejszej karcie oraz o środkach bezpieczeństwa, które należy przedsięwziąć. Można skontaktować się z BP Group dla upewnienia się, że niniejszy dokument jest najbardziej aktualny. Dokonywanie zmian w niniejszym dokumencie jest surowo zakazane.

**Nazwa produktu** Tribol OG 500-0

**Kod produktu** 468702-DE03

**Strona:** 15/19

**Wersja** 14 **Data wydania** 7 Grudzień 2023

**Format** Polska  
(Poland)

**Język** POLSKI

**Data poprzedniego wydania** 6 Wrzesień 2023.

**Załącznik do rozszerzonej karty charakterystyki produktu chemicznego (eSDS)**

Przemysłowy

**Identyfikacja substancji lub mieszaniny**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definicja produktu | Mieszanina      |
| Kod                | 468702-DE03     |
| Nazwa produktu     | Tribol OG 500-0 |

**Dział 1: Tytuł**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krótką nazwa scenariusza narażenia | Używane olejów i smarów w układach otwartych - Przemysłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spis deskryptorów                  | <b>Nazwa zidentyfikowanego zastosowania:</b> Używane olejów i smarów w układach otwartych-Przemysłowy<br><b>Kategoria procesu:</b> PROC01, PROC02, PROC07, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13<br><b>Sektor zastosowania końcowego:</b> SU03<br><b>Dalszy okres użytkowania istotny dla tego zastosowania:</b> Nie.<br><b>Kategoria uwalniania do środowiska:</b> ERC04<br><b>Określona kategoria uwalniania do środowiska:</b> ATIEL-ATC SPERC 4.Ci.v1 |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesy i działania, których dotyczy scenariusz sytuacyjny narażenia | Obejmuje używanie olejów i smarów w układach otwartych, w tym smarowanie olejem elementów obrabianych lub urządzeń poprzez zanurzenie, powlekanie pędzlem lub natryskiwanie (bez wystawiania na działanie ciepła), np. powlekanie form produktami antyadhezyjnymi, ochrona antykorozyjna, smarowanie ślizgów. Obejmuje także powiązane z tym czynności przechowywania produktów, przenoszenia materiałów, pobierania próbek i konserwację. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dział 2 Warunki operacyjne i zarządzanie krokami zapobiegającymi zagrożeniom****Dział 2.1 Kontrola narażenia pracowniczego**

Nie przedstawiono scenariusza narażenia na działanie produktu, ponieważ nie sklasyfikowano produktu pod względem wpływu na zdrowie człowieka

**Przyczyniające się scenariusze sytuacyjne: Warunki operacyjne i zarządzanie krokami zapobiegającymi zagrożeniom****Dział 2.2: Kontrola narażenia środowiskowego****Stosowane ilości:**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Tonaż UE substancji, do oceny ryzyka, na rok: | 3.81+01 Ton/rok |
|-----------------------------------------------|-----------------|

**Czas trwania i częstość zastosowania:**

|            |     |
|------------|-----|
| Dni emisji | 300 |
|------------|-----|

**Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem kontroli ryzyka:**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Miejscowy współczynnik słodkowodnego rozcieńczania     | 10  |
| Miejscowy współczynnik rozcieńczania w wodzie morskiej | 100 |

**Pozostałe warunki mające wpływ na zagrożenie środowiska:**

Nieistotne uwolnienia do ścieków, jako że proces jest przeprowadzany bez kontaktu z wodą.

Tribol OG 500-0

Używane olejów i smarów w układach otwartych -  
Przemysłowy

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwalnianie frakcji do powietrza (po typowych badaniach RMM na miejscu)                                                                 | 5.00E-05                                                                                                                                                                                                                                |
| Uwalnianie frakcji z procesu do gruntu (po typowych badaniach RMM na miejscu)                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uwalnianie frakcji do ścieków procesowych (po typowych RMM na terenie zakładu i przed oczyszczalnią ścieków):                          | 1E-11                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warunki i środki techniczne na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie uwolnieniu:                                       | Powszechna praktyka różni się pomiędzy zakładami, dlatego też zastosowano konserwatywne dane szacunkowe uwolnienia z procesu produkcyjnego.                                                                                             |
| Miejscowe warunki i środki techniczne mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie wpływów, emisji do powietrza i uwalniania do gleby: | Zapobiegać odprowadzaniu nierozpuszczonej substancji do lub odzyskiwaniu z zakładowych ścieków.<br>Zakłada się, że placówki użytkownika są wyposażone w separatory olej/woda oraz że ścieki są odprowadzane przez oczyszczalnię ścieków |
| Środki organizacyjne mające na celu wyeliminowanie/ograniczenie uwalniania z zakładu:                                                  | Nie dodawać szlamu przemysłowego do gleb naturalnych.<br>Szlam ściekowy należy spalić, składować w zamkniętym środowisku lub poddać recyklingowi.                                                                                       |
| Warunki i środki dotyczące oczyszczalni ścieków:                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szacunkowy stopień usuwania ze ścieków w zakładowej oczyszczalni ścieków                                                               | 69.1                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zakładany przepływ ścieków przez komunalną oczyszczalnię (m3/dobę)                                                                     | 2.00E+3                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalny dopuszczalny tonaż ( $M_{safe}$ ) na podstawie odprowadzeń po całkowitym usuwaniu ze ścieków jako produkt:                  | 2198                                                                                                                                                                                                                                    |
| Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów przeznaczonych do usunięcia:                                                    | Zewnętrzne przetwarzanie i utylizacja odpadów powinny być z godne z odpowiednimi lokalnymi i/lub państwowymi przepisami.                                                                                                                |
| Warunki i środki związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów:                                                                             | Zewnętrzny odzysk lub recykling odpadów powinien być zgodny z odpowiednimi lokalnymi i/lub państwowymi przepisami.                                                                                                                      |

### Dział 3: Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych

|                                                                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych - Środowisko</b> |                                                                                                                                              |
| Ocena narażenia (środowisko):                                              | Zastosowano model ECETOC TRA (wydanie: maj 2010).                                                                                            |
| <b>Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych - Pracownicy</b> |                                                                                                                                              |
| Ocena narażenia (człowiek):                                                | Nie przedstawiono scenariusza narażenia na działanie produktu, ponieważ nie sklasyfikowano produktu pod względem wpływu na zdrowie człowieka |

### Dział 4: Wskazówki do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem sytuacyjnym narażenia

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Środowisko</b> | Informacje są oparte na zakładanych warunkach operacyjnych, które mogą nie dotyczyć wszystkich zakładów; dlatego też, zmiana skali może być konieczna, aby zdefiniować specyficzne dla danego zakładu środki zarządzania zagrożeniami. Bliższe dane szczegółowe dotyczące zmiany skali i technologii kontrolnych są podane na arkuszu faktograficznym SPERC. Jeśli skalowanie wykaże warunek niebezpiecznego stosowania (np. Współczynniki Charakteryzacji Zagrożeń (RCR) >1), potrzebne są dodatkowe środki zarządzania zagrożeniami (RMM) lub szczególna dla zakładu ocena bezpieczeństwa chemicznego. Więcej informacji na stronie <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> |
| <b>Zdrowie</b>    | Tam gdzie zostały przyjęte środki zarządzania zagrożeniami (RMM)/ warunki operacyjne, tam użytkownik powinien zapewnić, aby zagrożenia były zarządzane na co najmniej równoważnych poziomach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Załącznik do rozszerzonej karty charakterystyki produktu chemicznego (eSDS)**

Zawodowy

**Identyfikacja substancji lub mieszaniny**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definicja produktu | Mieszanina      |
| Kod                | 468702-DE03     |
| Nazwa produktu     | Tribol OG 500-0 |

**Dział 1: Tytuł**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krótką nazwa scenariusza narażenia | Używane olejów i smarów w układach otwartych - Specjalistyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spis deskryptorów                  | <b>Nazwa zidentyfikowanego zastosowania:</b> Używane olejów i smarów w układach otwartych-Specjalistyczny<br><b>Kategoria procesu:</b> PROC01, PROC02, PROC08a, PROC10, PROC11, PROC13<br><b>Sektor zastosowania końcowego:</b> SU22<br><b>Dalszy okres użytkowania istotny dla tego zastosowania:</b> Nie.<br><b>Kategoria uwalniania do środowiska:</b> ERC08a, ERC08d<br><b>Określona kategoria uwalniania do środowiska:</b> ATIEL-ATC SPERC 8.Cp.v1 |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesy i działania, których dotyczy scenariusz sytuacyjny narażenia | Obejmuje używanie olejów i smarów w układach otwartych, w tym smarowanie olejem elementów obrabianych lub urządzeń poprzez zanurzenie, powlekanie pędzlem lub natryskiwanie (bez wystawiania na działanie ciepła), np. powlekanie form produktami antyadhezyjnymi, ochrona antykorozyjna, smarowanie ślizgów. Obejmuje także powiązane z tym czynności przechowywania produktów, przenoszenia materiałów, pobierania próbek i konserwację. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dział 2 Warunki operacyjne i zarządzanie krokami zapobiegającymi zagrożeniom****Dział 2.1 Kontrola narażenia pracowniczego**

Nie przedstawiono scenariusza narażenia na działanie produktu, ponieważ nie sklasyfikowano produktu pod względem wpływu na zdrowie człowieka

**Przyczyniające się scenariusze sytuacyjne: Warunki operacyjne i zarządzanie krokami zapobiegającymi zagrożeniom****Dział 2.2: Kontrola narażenia środowiskowego****Stosowane ilości:**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Tonaż UE substancji, do oceny ryzyka, na rok: | 2.24E+01 Ton/rok |
|-----------------------------------------------|------------------|

**Czas trwania i częstość zastosowania:**

|            |     |
|------------|-----|
| Dni emisji | 365 |
|------------|-----|

**Czynniki środowiskowe pozostające poza wpływem kontroli ryzyka:**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Miejscowy współczynnik słodkowodnego rozcieńczania     | 10  |
| Miejscowy współczynnik rozcieńczania w wodzie morskiej | 100 |

**Pozostałe warunki mające wpływ na zagrożenie środowiska:**

Nieistotne uwolnienia do ścieków, jako że proces jest przeprowadzany bez kontaktu z wodą.

Tribol OG 500-0

Używane olejów i smarów w układach otwartych -  
Specjalistyczny

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwalnianie frakcji do powietrza (po typowych badaniach RMM na miejscu)                                                                  | 1.00E-04                                                                                                                                                                                                                             |
| Uwalnianie frakcji z procesu do gruntu (po typowych badaniach RMM na miejscu)                                                           | 1E-03                                                                                                                                                                                                                                |
| Uwalnianie frakcji do ścieków procesowych (po typowych RMM na terenie zakładu i przed oczyszczalnią ścieków):                           | 0.00025                                                                                                                                                                                                                              |
| Warunki i środki techniczne na poziomie procesu (źródła) mające na celu zapobieganie uwolnieniu:                                        | Powszechna praktyka różni się pomiędzy zakładami, dlatego też zastosowano konserwatywne dane szacunkowe uwolnienia z procesu produkcyjnego.                                                                                          |
| Miejscowe warunki i środki techniczne mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie wypływów, emisji do powietrza i uwalniania do gleby: | Zapobiegać odprowadzaniu nierozpuszczonej substancji do lub odzyskiwaniu z zakładowych ścieków. Zakłada się, że placówki użytkownika są wyposażone w separatory olej/woda oraz że ścieki są odprowadzane przez oczyszczalnię ścieków |
| Środki organizacyjne mające na celu wyeliminowanie/ograniczenie uwalniania z zakładu:                                                   | Nie dodawać szlamu przemysłowego do gleb naturalnych. Szlam ściekowy należy spalić, składować w zamkniętym środowisku lub poddać recyklingowi.                                                                                       |
| Warunki i środki dotyczące oczyszczalni ścieków:                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szacunkowy stopień usuwania ze ścieków w zakładowej oczyszczalni ścieków                                                                | 69.1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zakładany przepływ ścieków przez komunalną oczyszczalnię (m3/dobę)                                                                      | 2.00E+3                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalny dopuszczalny tonaż ( $M_{Safe}$ ) na podstawie odprowadzeń po całkowitym usuwaniu ze ścieków jako produkt:                   | 14                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warunki i środki związane z zewnętrzną obróbką odpadów przeznaczonych do usunięcia:                                                     | Zewnętrzne przetwarzanie i utylizacja odpadów powinny być z godne z odpowiednimi lokalnymi i/lub państwowymi przepisami.                                                                                                             |
| Warunki i środki związane z zewnętrznym odzyskiem odpadów:                                                                              | Zewnętrzny odzysk lub recykling odpadów powinien być zgodny z odpowiednimi lokalnymi i/lub państwowymi przepisami.                                                                                                                   |

### Dział 3: Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych

|                                                                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych - Środowisko</b> |                                                                                                                                              |
| Ocena narażenia (środowisko):                                              | Zastosowano model ECETOC TRA (wydanie: maj 2010).                                                                                            |
| <b>Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych - Pracownicy</b> |                                                                                                                                              |
| Ocena narażenia (człowiek):                                                | Nie przedstawiono scenariusza narażenia na działanie produktu, ponieważ nie sklasyfikowano produktu pod względem wpływu na zdrowie człowieka |

### Dział 4: Wskazówki do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem sytuacyjnym narażenia

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Środowisko</b> | Informacje są oparte na zakładanych warunkach operacyjnych, które mogą nie dotyczyć wszystkich zakładów; dlatego też, zmiana skali może być konieczna, aby zdefiniować specyficzne dla danego zakładu środki zarządzania zagrożeniami. Bliższe dane szczegółowe dotyczące zmiany skali i technologii kontrolnych są podane na arkuszu faktograficznym SPERC. Jeśli skalowanie wykaże warunek niebezpiecznego stosowania (np. Współczynniki Charakteryzacji Zagrożenia (RCR) >1), potrzebne są dodatkowe środki zarządzania zagrożeniami (RMM) lub szczególna dla zakładu ocena bezpieczeństwa chemicznego. Więcej informacji na stronie <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> |
| <b>Zdrowie</b>    | Tam gdzie zostały przyjęte środki zarządzania zagrożeniami (RMM)/ warunki operacyjne, tam użytkownik powinien zapewnić, aby zagrożenia były zarządzane na co najmniej równoważnych poziomach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |