

ELKALUB GLS 388/N2

Spezialhaftfett

ELKALUB GLS 388/N2 ist ein sehr haftfestes Aluminium-Komplexseifenfett auf der Basis teilsynthetischer Grundöle mit hoher Beständigkeit gegen Wasser (auch Salzwasser). Der Temperatur-Einsatzbereich liegt bei -10 °C bis +100 °C. Die bevorzugten Anwendungsgebiete sind langsamdrehende Antriebselemente wie z.B. Gelenke, Wellen, offene Zahnräder, Gleitbewegungen im Bereich der Lebensmittelindustrie.

ELKALUB GLS 388/N2 eignet sich vornehmlich für Buntmetall-Stahl-Paarungen.



Technische Daten:

Chemische Zusammensetzung	Weißöl, Polyalphaolefin, Aluminium-Komplex-Seife, Polytetrafluor-ethylen, Additive	DIN 51 825
Kennzeichnung	KP2G-10	
Aussehen	weißes Fett	
Obere Einsatztemperatur [°C]	100	
Untere Einsatztemperatur [°C]	-10	
Kurzzeitige Einsatztemperatur [°C]	130	
Walkpenetration	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	2	DIN 51 818
Grundölviskosität bei 40 °C [mm²/s]	68 ± 10 %	DIN ISO 3448
Dichte bei 25 °C [g/cm³] Tropfpunkt [°C] Wasserbeständigkeit	0,93	DIN ISO 2176
Ölabscheidung (K) [%]	> 180	DIN 51 807-1
Registrierungs-Nr. (H1)	beständig	DIN 51 817
	< 2	
	136815	

Alternative Produkte: **ELKALUB GLS 380** ist eine Variante von **ELKALUB GLS 388**, die besonders zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern geeignet ist.
ELKALUB GLS 380 ist nicht ganz so haftfest wie **ELKALUB GLS 388**.

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

05V0511