



ELKALUB Haftöle auf Mineralölbasis **Reihe LFC 1000H**

Die ELKALUB Haftöle sind CLP-Öle mit besonders hohem Haftvermögen. Sie eignen sich besonders für Schmierstellen mit hohen Schleuderverlusten, z.B. Ketten (Auslegerketten), offene Zahnräder sowie Getriebe und Lager im Temperaturbereich von $-10^{\circ}(-15^{\circ})\text{C}$ bis $+120^{\circ}\text{C}$ (Richtwerte).

Technische Daten

Produkt	ISO VG	Viskosität bei 25°C (mm²/s)	Viskosität bei 40°C (mm²/s)	Viskosität bei 100°C (mm²/s)	SHELL-VKA Gutlast/Verschweißlast DIN 51 350
LFC 1046H	46	90,6	43,8	6,7	
LFC 1068H	68	166,5	74,8	9,5	>2200 N
LFC 1100H	100	247,5	108,8	12,3	>2200 N
LFC 1150H	150	388	167	15,8	>2200 N
LFC 1220H	220	548	221,3	19,4	>2200 N
LFC 1320H	320	1000-1100			>2000 N
LFC 1460H	460	1400-1500			>2000 N
LFC 1680H	680	2200			>2000 N
LFC 11000H	1000		1100-1200		
LFC 11500H	1500		1600-1800		