

Specialty  
Lubricants

**MOLYKOTE® 7348**  
**Silicon-Fett**

**MERKMALE**

- Geringe Verdunstung
- Hohe Oxidationsbeständigkeit
- Gute Langzeitschmierung
- Hoher Tropfpunkt
- Wasserbeständig

**ZUSAMMENSETZUNG**

- Siliconöl
- Lithium-Komplexverdicker
- Antioxidant
- Festschmierstoffe

**Hochtemperatur-Siliconfett für Wälzlager**

**ANWENDUNG**

- Zur Verwendung an Lagern in Trocknern und an Förderketten von Holzbeschichtungsanlagen. Auch für Sterilisatoren geeignet.

**TYPISCHE EIGENSCHAFTEN**

Hinweis für Verfasser von Spezifikationen: Diese Informationen sind nicht für die Erstellung von Spezifikationen vorgesehen. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an Ihre lokale Dow Corning Verkaufsniederlassung.

Norm*	Prüfung	Einheit	Wert
	Farbe		Hellbeige
	<b>Konsistenz, Dichte, Viskosität</b>		
DIN 51818	NLGI-Konsistenzklasse		2
ISO 2137	Walkpenetration	mm/10	265-295
ISO 2811	Dichte bei 20°C	g/ml	1,09
DIN 51562	Grundölviskosität bei 25°C	mm <sup>2</sup> /s	500
	<b>Temperatur</b>		
	Gebrauchstemperatur	°C	-20 bis +230; kurzzeitig bis +250
ISO 2176	Tropfpunkt	°C	>290
	<b>Lasttragevermögen</b>		
	Vierkugel-Apparat		
DIN 51350-4	Schweißkraft	N	1500
	<b>Beständigkeit</b>		
DIN 51807-1	Wasserbeständigkeit, statisch, Bewertungsstufe		1-90
DIN 51808	Oxidationsbeständigkeit, Druckabfall 100 bar Stunden, 99°C		0,1
	<b>Ölausblutung</b>		
	Ölausblutung		
DIN 51817	Normalprüfung	%	1,9

\* ISO: International Standardisation Organisation  
DIN: Deutsche Industrie Norm

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**Anwendungshinweise**

Reinigen Sie die Lagerlaufflächen. Wie bei Schmierfetten üblich mit Pinsel, Fettpresse oder automatischer Schmiervorrichtung auftragen. Die Verwendung von MOLYKOTE 7348 Fett in Zentralschmieranlagen ist

möglich.

**SICHERHEITSHINWEISE**

FÜR DEN SICHEREN UMGANG ERFORDERLICHE PRODUKT-SICHERHEITSINFORMATIONEN NICHT ENTHALTEN. VOR GEBRAUCH PRODUKT- UND SICHERHEITSDATENBLÄTTER,

ETIKETTEN ZUR SICHEREN  
HANDHABUNG AUF DEM  
BEHÄLTER SOWIE HINWEISE ZU  
GESUNDHEITSRISIKEN UND  
GEFAHREN BEIM UMGANG MIT  
DEM PRODUKT LESEN. DAS  
SICHERHEITSDATENBLATT IST  
BEI IHRER LOKALEN  
DOW CORNING  
NIEDERLASSUNG ERHÄLTlich.

## **HALTBARKEIT UND LAGERUNG**

Bei Lagerung bei oder unter 20°C in  
ungeöffneten Originalbehältern  
beträgt die Haltbarkeit dieses  
Produkts 60 Monate ab  
Herstellungsdatum.

## **VERPACKUNG**

Dieses Produkt ist in verschiedenen  
Standardbehältergrößen erhältlich.  
Für nähere Auskünfte über  
Behältergrößen wenden Sie sich bitte  
an Ihre nächstgelegene Dow Corning  
Niederlassung oder Ihren  
Dow Corning Händler.

## **AUSDRÜCKLICHE EINSCHRÄNKUNGEN (HAFTUNGS- BESCHRÄNKUNG)**

Unsere Produkte sind weder für  
medizinische Produkte noch für  
pharmazeutische Anwendungen  
geeignet und sind daraufhin nicht  
getestet worden.

## **INFORMATIONEN ZU GESUNDHEIT UND UMWELT**

Für alle Fragen bezüglich der  
Sicherheit der Produkte können sich  
unsere Kunden an unsere  
umfangreiche "Product Stewardship"  
Organisation oder die regionale  
Abteilung Gesundheit, Umwelt und  
Gesetze wenden.

Für nähere Informationen wenden Sie  
sich bitte an Ihre zuständige  
Dow Corning Vertretung.

## **HAFTUNGS- BESCHRÄNKUNG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN**

Die in dieser Broschüre enthaltenen  
Angaben werden aufgrund der bei  
Dow Corning durchgeführten  
Forschung nach bestem Wissen  
gemacht. Da Dow Corning keinen  
Einfluß auf die Verwendungsart Ihrer  
Produkte und auf die Bedingungen  
hat, unter denen sie eingesetzt  
werden, ist trotz dieser  
Produktinformationen vor einem  
Einsatz in Serienproduktion  
unbedingt die Durchführung von  
Versuchen erforderlich, um  
sicherzustellen, daß die Produkte von  
Dow Corning für die spezifische  
Verwendung durch den Kunden  
vollen Umfanges geeignet sind.  
Dow Corning gewährleistet daher nur,  
daß die Produkte den aktuellen  
Produktbeschreibungen entsprechen.  
FÜR EINE BESTIMMTE  
VERWENDUNGSEIGNUNG ODER  
BESTIMMTE EIGENSCHAFTEN  
DER PRODUKTE HAFTET  
DOW CORNING NUR, WENN DIES  
AUSDRÜCKLICH SCHRIFTLICH  
GARANTIERT WIRD. JEDE  
WEITERE GEWÄHRLEISTUNG  
DURCH DOW CORNING IST  
AUSGESCHLOSSEN.  
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE  
DES KUNDEN UND DIE  
ENTSPRECHENDEN  
GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN  
VON DOW CORNING  
BESCHRÄNKEN SICH AUF DIE  
LIEFERUNG VON ERSATZ FÜR  
MANGELHAFT PRODUKTE  
ODER RÜCKERSTATTUNG DES  
KAUFPREISES. EINE HAFTUNG  
VON DOW CORNING FÜR  
ZUFALLS- ODER  
FOLGESCHÄDEN WIRD  
AUSDRÜCKLICH  
AUSGESCHLOSSEN.  
VORSCHLÄGE ZUR  
PRODUKTVERWENDUNG SIND  
NICHT ALS VERLEITUNG ZU  
PATENTRECHTSVERLETZUNGEN  
ZU VERSTEHEN.