Tel.: +49 (0)761 / 132015 • E-Mail: info@fus-mineraloele.de • www.fus-mineraloele.de

# WIOLUB LDF 2

## Beschreibung

Spezialschmierfett auf Basis einer Ca-Seife. Die spezielle Additivtechnologie sorgt für eine ausgezeichnete Schmierwirkung, hervorragende Alterungsstabilität und sehr gute Eigenschaften hinsichtlich Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie Tieftemperaturverhalten. Eignet sich besonders zur Schmierung hochbelasteter Wälz- und Gleitlagerungen.

## Typdaten

| | | |
|---|---|---|
| Gebrauchstemperaturbereich | | -30 °C bis +110 °C |
| Tropfpunkt | DIN ISO 2176 | ca. 150 °C |
| Walkpenetration | DIN ISO 2137 | 265-295 1/10 mm |
| Wasserbeständigkeit | DIN 51 807 T1 | 0-90 |
| Emcor-Korrosionsgrad | DIN 51 802 | 0/0 |
| Seifenbasis | | Calcium |
| Bezeichnung | DIN 51 502 | KP2G-30 |
| Flammpunkt | DIN ISO 2592 | 230 °C |
| Farbe/Aussehen | | grün |
| NLGI-Klasse | DIN 51818 | 2 |

**Edition** 01/24

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Änderung der Kennwerte und Anwendungshinweise vorbehalten! Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfällen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt.