CASSIDA CHAIN OIL 150

Lubrifiant synthétique pour chaînes dans l’industrie agro-alimentaire.

Caractéristiques

- **Excellente adhésivité du produit, ce qui réduit la consommation mais aussi les risques de pollution par délavage ou égouttage. Résiste à l’eau froide et chaude.**
- **Augmentation de la durée de vie des chaînes grâce à des propriétés anti-usures et anti-corrosion remarquables, même en environnement humide ou agressif.**
- **Applicable au pinceau, par barbotage, via les systèmes de lubrification automatiques ou par pulvérisation.**
- **Sans odeur ni saveur.**
- **Formulation sans solvant pour une sécurité accrue lors de l’utilisation.**

Chaînes

Haute température

Basse température

Programme Partenaire

Référencé NSF

Certifications

- **NSF H1**
- **NSF ISO 21469**
- **Casher**
- **Halal**

Description

CASSIDA CHAIN OIL 150 est un lubrifiant hautes performances pour chaînes, assurant une protection contre l’usure et spécialement conçu pour les machines utilisées dans l’industrie agro-alimentaire et les industries connexes. Il est formulé à partir d’hydrocarbures de synthèse et d’additifs sélectionnés pour leur capacité à répondre aux exigences sévères de l’industrie alimentaire. Certifié ISO 21469 et référencé H1 par la NSF pour les

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

applications où il existe un risque de contact fortuit avec les aliments. Fabriqué selon les Standards de Qualité FLT, dans des locaux où des règles de bonnes pratiques de fabrications sont appliquées et régulièrement contrôlées par des audits HACCP. Usine de fabrication agréée ISO 9001 et ISO 21469.

Application

• Chaînes de transmission ou de convoyages
• Egalement destiné aux industries qui fabriquent des emballages pour denrées alimentaires.

Compatibilité des joints et peintures

Compatible avec les élastomères, les joints et les peintures normalement utilisés dans les systèmes de lubrification des machines alimentaires.

Stockage et manipulation

Tous les lubrifiants de qualité alimentaire devraient être stockés séparément des autres lubrifiants, des substances chimiques et des denrées alimentaires et ne devraient pas être exposés directement aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Stocker entre 0 ° C et +40 ° C. Dans ces conditions, nous vous recommandons d'utiliser le produit dans les 5 ans à compter de la date de fabrication. Le produit doit être utilisé dans les 2 ans suivant la date d'ouverture (ou dans les 5 ans à compter de la date de fabrication, l'échéance première prévalant).

Données techniques: CASSIDA CHAIN OIL 150

Désignation	Valeur	unité	Prescription
N° d'enregistrement NSF	144683		
Couleur	Incolore à jaune pâle		
Densité [+15 °C]	846	kg/m³	ISO 12185
Point d'éclair	260	° C	ISO 2592
Point de congélation	-54	° C	ISO 3016
Visc. Cin. [+40 °C]	150	mm²/s	ISO 3104
Visc. Cin. [+100 °C]	19	mm²/s	ISO 3104
Température de service	-30 à +140	° C	LV0124
courts pics	+150	° C	

LV = prescription laboratoire
Valeurs typiques de la production actuelle. Des variations peuvent ariver.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

Ces indications correspondent aux connaissances et au développement les plus récents. Toutefois, elles ne représentent en aucun cas une garantie quant aux caractéristiques ou à l'aptitude du produit dans des cas particuliers. C'est pourquoi nous recommandons à l'utilisateur de tester l'utilité pratique de nos produits avant leur usage, et de vérifier qu'ils répondent entièrement à ses besoins. Nous attirons votre attention sur le fait que nos produits ne peuvent pas être utilisés pour des applications dans les circuits primaires nucléaires ni pour des applications aérospatiales embarquées. Nous travaillons sans cesse au développement de nos produits. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier la gamme de produits, les produits eux-mêmes et leur processus de fabrication, ainsi que toutes les indications sur la présente Fiche Technique, cela sans avis préalable et à moins qu'un accord contraire n'ait été spécifiquement convenu avec le client. Avec la parution de cette Fiche Technique, toutes les versions précédentes de ce document perdent leur validité.

Nous sommes spécialisés dans le développement de produits tribologiques spéciaux en coopération avec les utilisateurs. Nos services sont à votre disposition pour des conseils personnalisés.
E-Mail: zentrale-flg@fuchs.com

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim/Germany

Phone: +49 621 3701-0
Fax: +49 621 3701-7000
zentrale-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de