


CASSIDA CHAIN OIL HTE

Informations Produits

Lubrifiant synthétique pour chaînes haute température
dans l'industrie agro-alimentaire.



CASSIDA CHAIN OIL HTE est un lubrifiant en base Esther hautes performances spécialement formulé pour l'industrie alimentaire dans la lubrification de chaînes de transmission et de convoyage soumises à des températures élevées.

Il est formulé à partir d'hydrocarbures de synthèse et d'additifs sélectionnés pour leur capacité à répondre aux exigences sévères de l'industrie alimentaire.

Certifié ISO 21469 et référencé H1 par la NSF pour les applications où il existe un risque de contact fortuit avec les aliments. Fabriqué selon les Standards de Qualité FLT, dans des locaux où des règles de bonnes pratiques de fabrications sont appliquées et régulièrement contrôlées par des audits HACCP. Usine de fabrication agréée ISO 9001 et ISO 21469.

CERTIFICATIONS

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Casher
- Halal



AVANTAGES

- Stable jusqu'à +240 °C.
- Faible perte par évaporation.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Viscosité moyenne pour une application facile.
- Excellente adhésion pour minimiser les pertes en service ainsi que pour offrir une bonne résistance au délavage par l'eau chaude ou froide.
- Applicable au pinceau, par barbotage, via les systèmes de lubrification automatiques ou par pulvérisation.
- Sans odeur ni saveur.
- Formulation sans solvant pour une sécurité accrue lors de l'utilisation.

APPLICATIONS

- Chaînes de transmission ou de convoyage.
- Egalement destiné aux industries qui fabriquent des emballages pour denrées alimentaires.

COMPATIBILITÉ DES JOINTS ET PEINTURES

Compatible avec les élastomères, les joints et les peintures normalement utilisés dans les systèmes de lubrification des machines alimentaires.

STOCKAGE ET MANIPULATION

Tous les lubrifiants de qualité alimentaire devraient être stockés séparément des autres lubrifiants, des substances chimiques et des denrées alimentaires et ne devraient pas être exposés directement aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Stocker entre 0 ° C et +40 ° C. Dans ces conditions, nous vous recommandons d'utiliser le produit dans les 5 ans à compter de la date de fabrication. Le produit doit être utilisé dans les 2 ans suivant la date d'ouverture (ou dans les 5 ans à compter de la date de fabrication, l'échéance première prévalant).

CARACTÉRISTIQUES (Concerne la production actuelle. Des variations dans ces caractéristiques peuvent se présenter.)

		CASSIDA CHAIN OIL HTE	
Propriétés	Méthode de Test		
N° d'enregistrement NSF		144680	
Couleur		Jaunâtre	
Densité à +15 °C	kg/m ³	ISO 12185	918
Point éclair	°C	ISO 2592	>250
Point d'écoulement	°C	ISO 3016	<-30
Visc. cin. à +40 °C	mm ² /s	ISO 3104	230
Visc. cin. à +100 °C	mm ² /s	ISO 3104	21
Indice de viscosité		ISO 2909	106
Température de service °C		LLV 134*	-25 to +240

* Methode des Laboratoires LUBRITECH



FUCHS LUBRITECH SAS

1 route d'Ungersheim
68190 Ensisheim / France
Tel. +33 (0)3 89 83 67 50
Fax +33 (0)3 89 83 64 20
www.cassida-lubricants.fr



Ces informations reflètent l'état actuel de nos connaissances et recherches. Elles ne peuvent toutefois pas être considérées comme une garantie sur les propriétés ou sur l'adéquation du produit à une application donnée. Par conséquent, avant d'utiliser nos produits, l'acheteur doit vérifier que ce dernier satisfera à tout point de vue les exigences de l'application. Nos produits sont continuellement mis à jour. Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues dans cette Fiche Produit à tout moment et sans annonce préalable. Nous sommes spécialisés dans le développement de produits répondant à des problèmes tribologiques complexes, en coopération avec les utilisateurs finaux. FUCHS LUBRITECH fournit des services et des conseils individuels. N'hésitez pas à nous contacter! E-Mail: services@fuchs-lubritech.fr