Produktinformation

CEPLATTYN® MG 15 HMF

Beschreibung

CEPLATTYN MG 15 HMF ist ein Fließfett, das aus einem hochwertigen Grundöl besteht und mit Aluminiumkomplexseife eingedickt ist. Neben einem ausgewogenen Festschmierstoffanteil von feinstem Kolloidgraphit ist ein optimiertes Additivpaket enthalten, das schwermetall- und chlorfrei ist.

Einsatzgebiete

CEPLATTYN MG 15 HMF wird eingesetzt zur Schmierung von offenen Antrieben bei Mühlen, Trommeln, Brechern, Verzahnungen an Kugeldrehverbindungen von Baggern, Kränen und Absetzern, an Zahnstangen und Gleitschienen, zur Konservierung- und Unterhaltsschmierung von Drahtseilen.

Anwendung

CEPLATTYN MG 15 HMF wird über herkömmliche Sprühschmiersysteme aufgebracht. Die Schmierung wird auf die betrieblichen Anforderungen abgestimmt.

Sprühbarer Haftschmierstoff, schwermetall- und chlorfrei

- **Gebrauchstemperaturbereich: -10 / +140 °C**
- **hohe Druckbelastbarkeit**
- **schützt gut vor Verschleiß und Korrosion**
- **wasserbeständig**
- **haftet gut**
- **DB-Mat.-Nr.: 00106170 (alt: 075.52)**


Offene Getriebe


Zahnstangen


Drahtseile


Gleitflächen

2013-12-10/KH/KS

PI-Nr.: 1 - 1138

FUCHS LUBRITECH GmbH
www.fuchs-lubritech.com
A Member of the FUCHS PETROLUB Group

Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-0

Königsbergerstraße 2a
85386 Eching/Germany
Tel. +49 (0) 89 32710-5
Fax +49 (0) 89 32710-640

Braugasse 1
01806 Dohna/Germany
Tel. +49 (0) 3529 5646-30
Fax +49 (0) 3529 5646-40

Technische Daten CEPLATTYN MG 15 HMF

Bezeichnung	Wert	Einheit	DIN/Vorschrift
Kennzeichnung	OGPF0-00N-10		DIN 51502
Farbe	schwarz		
Gebrauchstemperaturbereich	-10 / +140	°C	LLV 134
Grundöl	min		
Eindicker	Al-K		
Festschmierstoffe	C		
Grundölviskosität [40°C]	500	mm^2/s	DIN 51562-1
NLGI-Klasse	0-00		DIN 51818
Tropfpunkt	200	°C	DIN ISO 2176
VKA-Schweißkraft	6500/7000	N	DIN 51350-4
TIMKEN-Gutlast	45	lbs	ASTM D 2509
FZG A/2,8/50 - Schadenskraftstufe	>12		DIN ISO 14635-3 [LLV]
spezifischer Verschleiß	<0,2	mg/kWh	DIN 51354

LLV = LUBRITECH LABOR VORSCHRIFT

Gebindegrößen: 15 kg, 25 kg, 45 kg, 190 kg, 580 kg
weitere auf Anfrage

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall darstellen. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher ihre Verwendbarkeit testen und sich von der zufriedenstellenden Leistung überzeugen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Versionen dieses Dokuments verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem Anwender zu entwickeln. FUCHS LUBRITECH bietet Service und individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.
E-Mail: info@fuchs-lubritech.de

FUCHS LUBRITECH GmbH
www.fuchs-lubritech.com
A Member of the FUCHS PETROLUB Group

Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-0

Königsbergerstraße 2a
85386 Eching/Germany
Tel. +49 (0) 89 32710-5
Fax +49 (0) 89 32710-640

Braugasse 1
01806 Dohna/Germany
Tel. +49 (0) 3529 5646-30
Fax +49 (0) 3529 5646-40