

LAGERMEISTER XXL

Grasa especial de larga duración con gama de aplicación extremadamente amplia

Características

- intervalo de temperatura de uso: -20 / +160 °C, brevemente hasta +180°C
- rango de temperatura de aplicación muy amplio
- elevada resistencia a la compresión
- excelente protección contra el desgaste
- filamentoso
- resistente al agua
- protege de corrosión
- estabilidad mecánica ante sollicitaciones y revoluciones variables



Altas temperaturas



Motores eléctricos



Maquinaria de construcción



Rodamientos



Cojinetes de deslizamiento



Propiedades de presión extrema

Descripción

LAGERMEISTER XXL es una grasa universal a base de un aceite mineral seleccionado con una poliurea especial para otorgar consistencia. LAGERMEISTER XXL también contiene una aditivación de alta tecnología, que le brinda al producto una excelente resistencia a la compresión y una magnífica estabilidad al envejecimiento.

Campos de aplicación

LAGERMEISTER XXL es especialmente adecuado para la lubricación de rodamientos y cojinetes de deslizamiento sometidos a cargas elevadas en todas las áreas industriales, así como en todo tipo de maquinaria de construcción, en particular en condiciones de uso duras, así como con cargas elevadas y a temperaturas altas. Los motores eléctricos, los tamizes vibrantes y las trituradoras son campos de aplicación típicos. LAGERMEISTER XXL se puede utilizar como grasa universal, también en puntos de lubricación que hasta ahora eran lubricados con grasas

Información Técnica

MOVING YOUR WORLD



de litio o complejo de litio. En comparación con tales lubricantes, LAGERMEISTER XXL ofrece la ventaja de que generalmente pueden alcanzarse intervalos de lubricación considerablemente más largos. Además, con LAGERMEISTER XXL se puede reducir considerablemente la variedad de lubricantes requeridos. Esto reduce los costes de almacenamiento y el riesgo de confusión entre lubricantes.

Aplicación

LAGERMEISTER XXL se puede aplicar con engrasadores manuales o instalaciones de lubricación central. La utilización de prensas de una y dos manos SYSTEM REINER es especialmente ventajosa.

LV = reglamento de laboratorio

Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.