Produktinformationsblatt
Artikel-Nr. G 085

GREASOL® F 85

Spezial-Schmierfett
mit extrem hoher Scherstabilität
NLGI 2

Spezial-Schmierfett für alle Gleit-, Rollen- und Kugellager sowie Zahnräder, das extrem hohen Druck, Stoßbelastungen und stark schwankende Temperaturen aushält.
GREASOL® F 85, das ideale Schmierfett für exzellente Lauf- und Gleiteigenschaften, das Sie nicht im Stich läßt.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Spezial-Schmierfett bei jedem Einsatz in den Bereichen Industrie, Chemie, Papier, Bergbau und Kraftfahrzeugbau
- bewährter Einsatz in Windkrafträdern
- hervorragende Schmiereigenschaften über einem großen Temperaturbereich
- extrem hohes Druckaufnahmepotenzial und Scherfestigkeit schont vor starken Belastungen der Lager und verlängert die Standzeit der Maschinen
- kompatibel zu herkömmlichen lithium- und aluminiumverseiften Fetten
- verhindert die Bildung von Korrosion
- widerstandsfähig gegenüber Wasser

Technische Daten

Aussehen	grünes Fett
Walkpenetration 0,1 mm	265 – 295 (NLGI 2)
Dichte (bei 20 °C)	0,95 g/cm³
Arbeitstemperatur	-20 bis +210 °C
Tropfpunkt	> +240 °C

KP
2S – 20
DIN 51502

Ergänzende Angaben

• EG-Sicherheitsdatenblatt	siehe Anlage
• Abfallschlüssel-Nummer	12 01 12

Verpackungseinheiten

• Weißblechgebinde	5 / 10 kg
• Kartusche	12 x400 g

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
www.hlst.de • e-mail: info@hlst.de

Stand: 02/2005