
1. 化学品及企业标识

产品名称 : HOH G600 润滑脂
产品代码 : HOH-G600
化学性质 : 矿物油。
铝复合皂基

制造商或供应商信息

供货商的公司名称 : Tai Supreme International Co., Ltd.
6F-3, No.85, Huamei W.
Street, Section 1, West
District, Taichung City,
Taiwan
Tel. : +886-4-37077129
www.taisupreme.com

SDS 负责人员电子邮件地址 : support@taisupreme.com

应急咨询电话 : +886-4-37077129

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 润 滑 脂
限制用途 : 只限于专业使用者。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



HOH G600 润滑脂

版本 1.10
修订日期: 2023-10-20
前次修订日期: 2022-10-24
最初编制日期: 2015-01-20
打印日期: 2023-10-20

- 特殊灭火方法 : 化学火灾的标准程序。
单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。
- 消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。
接触分解产物, 可能危害健康。

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 将人员疏散到安全区域。
保证充分的通风。
不要吸入蒸气、气溶胶。
请参阅第 7 部分和第 8 部分所列的防护措施。
- 环境保护措施 : 不允许接触土壤, 表面水和地下水。
如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 收集并放入已贴上正确标签的容器中。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 安全处置注意事项 : 避免接触皮肤和眼睛。
有关个人防护, 请看第 8 部分。操
作现场不得进食、饮水或吸烟。
休息前和处置本品后立即洗手、洗脸。
不要摄入。
不要重新包装。
这些安全指导也适用于空的包装物, 它们可能仍然含有产品的
残留物。
不用时保持容器密闭。
- 防止接触禁配物 : 没有特别提及的物料。

储存

- 安全储存条件 : 储存于原装容器中。
不用时保持容器密闭。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
CN



保存在干燥、阴凉和良好通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

HOH G600 润滑脂

HOH G600 润滑脂

版本 1.10 修订日期: 2023-10-20 前次修订日期: 2022-10-24
 最初编制日期: 2015-01-20 打印日期: 2023-10-20

按国家特定法规要求贮存。
 存放在有适当标识的容器内。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
氢化残油	64742-57-0	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH (2013-03-01)
加氢石油重烷烃馏分	64742-54-7	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH (2013-03-01)
苯甲酸化硬酯酸化氢氧化铝	54326-11-3	TWA (可吸入性粉尘)	10 mg/m ³	ACGIH (2018-03-20)
		TWA (呼吸性粉尘)	3 mg/m ³	ACGIH (2018-03-20)
溶剂脱蜡重石蜡馏分	64742-65-0	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH (2013-03-01)

工程控制 : 无

个体防护装备

呼吸系统防护 : 无要求;除非有气溶胶生成。

过滤器类型 : 过滤器类型 P

眼面防护 : 安全眼镜

皮肤和身体防护 : 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所选择身体保护措施。

手防护

材料 : 丁腈橡胶

溶剂渗透时间 : > 10 min

保护指数 : 1 级

备注 : 如长期的或重复的接触, 要戴防护手套。穿透时间取决于许多因素, 手套的材料, 厚度, 形状等, 所以要根据不同情况进行测定。

防护措施 : 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



HOH G600 润滑脂

版本 1.10 修订日期: 2023-10-20 前次修订日期: 2022-10-24
最初编制日期: 2015-01-20 打印日期: 2023-10-20

对藻类/水生植物的毒性 : 备注: 无数据资料

对微生物的毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

4, 5-二氢化-2-(8-十七碳烯基)-1H-咪唑-1-乙醇:

对鱼类的毒性 : LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): 0.3 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 静态试验
方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 0.163 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 活动抑制
方法: OECD 测试导则 202
GLP: 是

对藻类/水生植物的毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 0.03 mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 生长抑制
方法: OECD 测试导则 201

M-因子 (急性水生危害) : 10

M-因子 (长期水生危害) : 1

对微生物的毒性 : EC50 (活性污泥): 26 mg/l
暴露时间: 3 h
测试类型: 呼吸抑制
方法: OECD 测试导则 209

持久性和降解

性产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
CN



HOH G600 润滑脂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2022-10-24	
1.10	2023-10-20	最初编制日期: 2015-01-20	打印日期: 2023-10-20

13. 废弃处置

处置方法

- | | | |
|-------|---|--|
| 废弃化学品 | : | 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
不能作为生活垃圾处理。
作为危险废物的处理以符合当地和国家的法规。 |
| 污染包装物 | : | 将未完全清空的包装作为未使用过的产品处理。
根据当地的法规处理废的产品或用过的容器。 |

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

- | | | |
|---------|---|-----|
| 联合国编号 | : | 不适用 |
| 联合国运输名称 | : | 不适用 |
| 类别 | : | 不适用 |
| 次要危险性 | : | 不适用 |
| 包装类别 | : | 不适用 |
| 标签 | : | 不适用 |

空运 (IATA-DGR)

- | | | |
|-------------|---|-----|
| UN/ID 编号 | : | 不适用 |
| 联合国运输名称 | : | 不适用 |
| 类别 | : | 不适用 |
| 次要危险性 | : | 不适用 |
| 包装类别 | : | 不适用 |
| 标签 | : | 不适用 |
| 包装说明 (货运飞机) | : | 不适用 |
| 包装说明 (客运飞机) | : | 不适用 |

海运 (IMDG-Code)

- | | | |
|-------------|---|-----|
| 联合国编号 | : | 不适用 |
| 联合国运输名称 | : | 不适用 |
| 类别 | : | 不适用 |
| 次要危险性 | : | 不适用 |
| 包装类别 | : | 不适用 |
| 标签 | : | 不适用 |
| EmS 表号 | : | 不适用 |
| 海洋污染物 (是/否) | : | 不适用 |

HOH G600 润滑油

版本	修订日期:	前次修订日期: 2022-10-24	
1.10	2023-10-20	最初编制日期: 2015-01-20	打印日期: 2023-10-20

16. 其他信息

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC_x - 引起 x%效应的浓度; EL_x - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC_x - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

本安全技术说明书仅适用于原厂包装和标识的商品, 其中所包含的信息受著作权保护, 未经我方书面许可, 不得复制或更改。仅允许在法定要求的范围内传播本资料。未经我方书面许可, 不得对本安全技术说明书进行公开传播 (例如在互联网上作为下载资料等)。我们根据法律规定向客户提供修改后的安全技术说明书。客户负责根据法律规定将获取到的安全技术说明书以及修改后的相关内容转交给其客户、员工及产品的其他用户。至于用户从第三方获取的安全技术说明书的更新事宜, 我们不对此负责。本安全技术说明书所包含的所有信息和说明均如实陈述, 并以发布当日我们所掌握的信息为依据, 其中所包含的产品说明均考虑到必须采取的安全措施; 在个别特殊情况下, 并不能保证产品的性能或适用性, 同时也并不能作为构成合同法律关系的依据。即便在特定司法管辖范围内具备安全数据表, 也不一定意味着法律允许在该司法管辖范围内进行进口或使用。如有任何疑问, 请联系您当地的销售代表或授权经销商。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



HOH G600 润滑脂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2022-10-24	
1.10	2023-10-20	最初编制日期: 2015-01-20	打印日期: 2023-10-20
