

HOH G600

适用于承受高负荷的滚动轴承和滑动轴承的液体润滑脂

HOH G600 是一种基于矿物油的多用途液体润滑脂。即使在高温下，这款润滑脂也具有良好的防水性和腐蚀保护性能。

优势

- **耐水性强**

HOH G600 在潮湿环境下表现出卓越的稳定性，可有效抵抗水分侵蚀，确保润滑膜的完整性，特别适用于高湿度或存在水汽的工业场景。

- **耐磨性佳**

经过优化配方设计，HOH G600 能显著降低高负荷运转中的摩擦与磨损，为轴承和其他部件提供持久保护，有效延长设备使用寿命。

- **方便加注**

HOH G600 的流动性设计使其更易于通过常规润滑设备添加，无需复杂的操作或工具，节省维护时间并提高工作效率。

应用

HOH G600 可用于钢铁行业轴承、导轨和密封件的操作润滑。

由于其一致性，这种液体润滑脂非常适合于在 HOH 润滑系统中使用。

应用信息

HOH G600 是一种专为 HOH 润滑系统开发的润滑剂。为了确保对润滑剂进行充分计量，并实现免维护润滑，这款产品仅适用于 HOH 润滑系统。

保质期

保质期大约为 12 个月，前提是产品储存在未开封的原装容器中，同时容器位于干燥且可防止结霜的地方。

产品数据

名称	HOH G600
外观	透明
化学成分，增稠剂	铝复合皂
化学成分，油类型	矿物油
20 ° C 时的密度	大约0.88 g/cm ³
颜色空间	棕色
最低工作温度	-20 ° C / -4 ° F
最高工作温度	130 ° C / 266 ° F
基础油的运动粘度，DIN 51562，40 ° C	大约220 mm ² /s
运动粘度，DIN 51562，100 ° C	大约19 mm ² /s
速度系数 (rpm x dm)	大约300,000 mm/min
NLGI 等级，DIN 51818	0
纹理	均匀
纹理	纤维
滴点，DIN ISO 2176	≥ 210 ° C



滚柱轴承



滑动轴承