

PANOLIN LT GREASE 000, 00

Fließfett – teilsynthetisch

PANOLIN LT GREASE 000, 00:

- grün/blaues, teilsynthetisches Hochleistungs-Fließfett auf Lithiumseifen-Basis
- dank Synthese-Anteil bedeutend bessere Tieftemperatur-Flieseigenschaften als konventionelle, mineralölbasische Fließfette
- sehr gute Hochdruckeigenschaften
- wasserabweisend
- ausgezeichnete Rostschutzeigenschaften
- bietet dank vorzüglichen technischen Eigenschaften hervorragenden Verschleisschutz und verlängert die Lebensdauer der zu schmierenden Elemente

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- Zentralschmieranlagen von Lastwagen und Industriemaschinen, die aufgrund von Leitungslänge und/oder -querschnitt ein gut pumpbares Fließfett verlangen
- Industriegetriebe, die ein Fließfett anstelle eines Getriebeöls vorschreiben

Normbezeichnung (DIN 51'502)

PANOLIN LT GREASE 000: KP 000 H-40

PANOLIN LT GREASE 00: KP 00 H-40

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

PANOLIN LT GREASE	Prod.Nr.	Grundölbasis	NLGI- Klasse	Werkpenetration in 1/10 mm	Tropfpunkt in °C	Temperatur- bereich in °C
000	70610	Syntheseöl/Mineralöl	000	445 – 475	—	–35/100
00	70620	Syntheseöl/Mineralöl	00	420 – 460	165	–35/110

Sicherheitsrelevante Hinweise

entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)