

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam 1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerde gebruiken smeermiddel

Ontraden gebruik Consumentengebruik

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Importeur

Master Fluid Solutions
501 W. Boundary Street
Perrysburg, OH 43551
USA
+1 419-874-7902

Fabrikant

Lubrication Engineers Inc.
1919 E. Tulsa
Wichita, KS 67216
USA
800-537-7683

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

techsupport@le-inc.net

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chronische aquatische toxiciteit	Categorie 3 - (H412)
----------------------------------	----------------------

2.2. Etiketteringselementen

Productidentificatie

Bevat Residu-oliën (aardolie), met solvent van was ontdaan

Signaalwoord

Geen

Gevarenaanduidingen

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen, P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft, P273 - Voorkom lozing in het milieu, P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen, P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren

Kan schadelijk zijn bij contact met de huid Schadelijk voor in het water levende organismen

Geen informatie beschikbaar

Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Naam van chemische stof	EG-Nr	CAS-nr	Gewichts%	Classification (Reg. 1272/2008)	REACH-regist ratinummer
4-Hydroxy-4-methyl-2-penta non	Present	123-42-2	1 - 5	Eye Irrit. 2 (H319)	geen gegevens beschikbaar
Vermiculite	-	1318-00-9	0.1 - 1	Geen gegevens beschikbaar	geen gegevens beschikbaar
Kwarts	Present	14808-60-7	0.1 - 1	Geen gegevens beschikbaar	geen gegevens beschikbaar
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	Present	128-37-0	0.1 - 1	Geen gegevens beschikbaar	geen gegevens beschikbaar
Mica (mineral)	-	12001-26-2	0.1 - 1	Geen gegevens beschikbaar	geen gegevens beschikbaar
Titaandioxide	Present	13463-67-7	< 0.1	Geen gegevens beschikbaar	geen gegevens beschikbaar
Iron Oxide	Present	1309-37-1	< 0.1	Geen gegevens beschikbaar	geen gegevens beschikbaar

De producent van "1250" verklaart dat de stof minder dan 3% DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP-346

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Bij het optreden van symptomen het slachtoffer in frisse lucht brengen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Inademing	In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
Contact met de huid	Indien nodig een arts raadplegen. Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.
Contact met de ogen	Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien de irritatie aanhoudt.
Inslikken	Veel water drinken. GEEN braken opwekken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Een arts raadplegen.
Bescherming van EHBO'ers	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen	Onbekend.
------------------	-----------

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	De symptomen behandelen.
------------------------------	--------------------------

Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Waterspray, Koolstofdioxide (CO ₂), Schuim, Droog chemisch product
Ongeschikte blusmiddelen	Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden
Vlampunt	287 °C / 548.6 °F

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen

5.3. Advies voor brandweerlieden

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Gemorst product niet aanraken en er niet doorheen lopen. Alle ontstekingsbronnen

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

verwijderen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Wegstromen naar waterwegen, riolen, kelders of afgesloten ruimten voorkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Methoden voor insluiting Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

Reinigingsmethoden Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Indammen. Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering. Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 12 voor meer informatie.

Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Draag persoonlijke beschermingskleding. Opbouw van damp voorkomen door tijdens en na gebruik voldoende ventilatie toe te passen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Hygiënische maatregelen Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen/Opslagomstandigheden In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Risicobeheersmaatregelen (RBM) De vereiste informatie is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Naam van chemische stof	Europese Unie	The United Kingdom	Frankrijk	Spanje	Duitsland
4-Hydroxy-4-methyl-2-penta non 123-42-2	-	STEL 75 ppm STEL 362 mg/m ³ TWA 50 ppm TWA 241 mg/m ³	TWA 50 ppm TWA 240 mg/m ³	TWA 50 ppm TWA 241 mg/m ³	AGW 20 ppm AGW 96 mg/m ³ H*
Kwarts 14808-60-7	-	STEL 0.3 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³	TWA 0.05 mg/m ³	-
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0	-	STEL 30 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	AGW 10 mg/m ³
Mica (mineral) 12001-26-2	-	STEL 30 mg/m ³ STEL 2.4 mg/m ³	-	TWA 3 mg/m ³	-

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

		TWA 10 mg/m ³ TWA 0.8 mg/m ³			
Titaandioxide 13463-67-7	-	STEL 30 mg/m ³ STEL 12 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ TWA 4 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	-
Iron Oxide 1309-37-1	-	STEL 10 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³ STEL 12 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ TWA 4 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	-
Naam van chemische stof	Italië	Portugal	The Netherlands	Finland	Denemarken
4-Hydroxy-4-methyl-2-penta non 123-42-2	-	TWA 50 ppm	-	TWA 50 ppm TWA 240 mg/m ³ STEL 75 ppm STEL 360 mg/m ³	TWA 50 ppm TWA 240 mg/m ³
Kwarts 14808-60-7	-	TWA 0.025 mg/m ³ C(A2)	TWA 0.075 mg/m ³	TWA 0.05 mg/m ³	TWA 0.3 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0	-	TWA 2 mg/m ³ C(A4)	-	TWA 10 mg/m ³ STEL 20 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³
Mica (mineral) 12001-26-2	-	TWA 3 mg/m ³	-	-	-
Titaandioxide 13463-67-7	-	TWA 10 mg/m ³ C(A4)	-	-	TWA 6 mg/m ³
Iron Oxide 1309-37-1	-	TWA 5 mg/m ³ C(A4)	-	TWA 5 mg/m ³	TWA 3.5 mg/m ³
Naam van chemische stof	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
4-Hydroxy-4-methyl-2-penta non 123-42-2	H* TWA 50 ppm TWA 240 mg/m ³	H* TWA 20 ppm TWA 96 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 192 mg/m ³	TWA 240 mg/m ³	TWA 25 ppm TWA 120 mg/m ³ STEL 37.5 ppm STEL 150 mg/m ³	TWA 50 ppm TWA 240 mg/m ³ STEL 150 ppm STEL 720 mg/m ³
Vermiculite 1318-00-9	STEL 10 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³	-	-	-	-
Kwarts 14808-60-7	TWA 0.15 mg/m ³	SS-C** TWA 0.15 mg/m ³ C1	TWA 2 mg/m ³ TWA 0.3 mg/m ³ TWA 4.0 mg/m ³ TWA 1.0 mg/m ³	TWA 0.3 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³ K** STEL 0.9 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0	TWA 10 mg/m ³	SS-C** TWA 10 mg/m ³ C1 STEL 40 mg/m ³	-	-	TWA 10 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³
Mica (mineral) 12001-26-2	TWA 10 mg/m ³	TWA 3 mg/m ³	-	TWA 6 mg/m ³ TWA 3 mg/m ³ STEL 12 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³ TWA 0.8 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³ STEL 2.4 mg/m ³
Titaandioxide 13463-67-7	STEL 10 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³	SS-C** TWA 3 mg/m ³	TWA 10.0 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³ TWA 4 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³ STEL 12 mg/m ³
Iron Oxide 1309-37-1	STEL 10 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³	TWA 3 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 3 mg/m ³ STEL 6 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³ TWA 4 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³ STEL 12 mg/m ³
Naam van chemische stof	Hongarije	België	Tsjechische Republiek	Griekenland	Zweden
4-Hydroxy-4-methyl-2-penta	-	TWA 50 ppm	TWA 200 mg/m ³	TWA 50 ppm	LLV 25 ppm

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

non 123-42-2		TWA 241 mg/m ³	Ceiling 300 mg/m ³	TWA 240 mg/m ³ STEL 75 ppm STEL 360 mg/m ³	LLV 120 mg/m ³ Indicative STELV 50 ppm Indicative STELV 240 mg/m ³
Kwarts 14808-60-7	TWA 0.15mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³	-	LLV 0.1 mg/m ³ C
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0	-	TWA 2 mg/m ³	-	TWA 10 mg/m ³	-
Mica (mineral) 12001-26-2	-	TWA 3 mg/m ³	TWA 2.0 mg/m ³	-	-
Titaandioxide 13463-67-7	-	TWA 10 mg/m ³	-	TWA 10 mg/m ³ TWA 5 mg/m ³	LLV 5 mg/m ³
Iron Oxide 1309-37-1	TWA 6mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	LLV 3.5 mg/m ³

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) Geen informatie beschikbaar

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) Geen informatie beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische beheersmaatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oog-/gelaatsbescherming Nauw aansluitende veiligheidsstofbril.
Bescherming van de handen Beschermende handschoenen.
Huid- en lichaamsbescherming Kleding met lange mouwen.
Ademhalingsbescherming Bij normaal gebruik zijn er geen beschermende middelen vereist. Als blootstellingsgrenzen worden overschreden of irritatie optreedt, kan ventilatie en evacuatie noodzakelijk zijn.

Beheersing van milieublootstelling Laat product niet het grondwater verontreinigen.

Rubriek 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand Pasta
verschijningsvorm rood
Geur koolwaterstofachtig
Geurdrempelwaarde Geen informatie beschikbaar

<u>Eigenschap</u>	<u>Waarden</u>
pH	6 - 8
Smelt-/vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt / kooktraject	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	287 °C / 548.6 °F
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid	< 1 (Lucht = 1)
Relatieve dichtheid	0.95
Oplosbaarheid in water	verwaarloosbaar

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar

Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Onbekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok Niet gevoelig voor stoten.

Gevoeligheid voor statische ontlading Kan ontbranden door wrijving, warmte, vonken of vuur.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte, vuur en vonken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Sterke basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide, koolstofdioxide en onverbrande koolwaterstoffen (rook).

Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Productinformatie

Het product vormt geen gevaar voor acute toxiciteit op basis van bekende of de verstrekte informatie.

De producent van "1250" verklaart dat de stof minder dan 3% DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP-346

Inademing	Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.
Contact met de ogen	Contact met ogen kan irritatie veroorzaken.
Contact met de huid	Kan irritatie veroorzaken.

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Inslikken

Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Onbekende acute toxiciteit

12.9575% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvoor geen informatie beschikbaar is over de toxiciteit.

De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

ATEmix (oraal)	5,129.70 mg/kg
ATEmix (dermaal)	2,084.10 mg/kg
ATEmix (inademing-stof/nevel)	1,198.70 mg/l

Gegevens over de bestanddelen

Naam van chemische stof	LD50 oraal	LD50 huid	LC50 Inhalation
Residu-oliën (aardolie), met solvent van was ontdaan	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 2.18 mg/L (Rat) 4 h
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone	> 4 g/kg (Rat)	= 13630 mg/kg (Rabbit) = 13500 mg/kg (Rabbit)	> 7.23 g/m³ (Rat) 8 h
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	> 5000 mg/kg (Rat)	-	-
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	> 2930 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Water	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
Titaandioxide	> 10000 mg/kg (Rat)	-	-
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte naftteenhoudende	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 2180 mg/m³ (Rat) 4 h
Iron Oxide	> 10000 mg/kg (Rat)	-	-
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with bentonite	> 5000 mg/kg (Rat)	-	> 12.6 mg/L (Rat) 4 h

Huidcorrosie/-irritatie

Geen informatie beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie

Geen informatie beschikbaar.

Mutagene effecten

Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkende effecten

Geen informatie beschikbaar

Voortplantingstoxiciteit

Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij eenmalige blootstelling

Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij herhaalde blootstelling

Geen informatie beschikbaar.

Effecten op doelorganen

Huid, Centraal zenuwstelsel (CZS), Ademhalingswegen, Ogen, Lever.

Aspiratiegevaar

Geen informatie beschikbaar.

Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Ecotoxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Schadelijk voor in het water levende organismen

Naam van chemische stof	Algen/aquatische planten	Toxiciteit voor vissen	Toxiciteit voor daphnia en andere ongewervelde waterdieren
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon	-	LC50= 420 mg/L <i>Lepomis macrochirus</i> 96 h	EC50 = 8750 mg/L 24 h
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	EC50 = 6 mg/L 72 h EC50 > 0.42 mg/L 72 h	-	-

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Naam van chemische stof	log Pow
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon	1.03
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol	4.17

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

Mobiliteit

Het product is onoplosbaar en drijft op water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar

Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Lege containers niet hergebruiken. Lege verpakkingen/containers moeten voor hergebruik of verwijdering worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

OVERIGE INFORMATIE

In overeenstemming met de Europese Afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

Veiligheidsinfor
matieblad: 1250

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG Niet gereguleerd

ADR/RID Niet gereguleerd

ICAO/IATA Niet gereguleerd

Rubriek 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

WGK-classificatie (VwVWS) 3

Internationale inventarissen

TSCA	Voldoet aan
DSL/NDSL	Niet bepaald
EINECS/ELINCS	Niet bepaald
ENCS	Niet bepaald
IECSC	Voldoet aan
KECL	Niet bepaald
PICCS	Voldoet aan
AICS	Voldoet aan

Legend

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris
DSL/NDSL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische stoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Bestaande en nieuwe chemische stoffen Japan)
IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaris van bestaande chemische stoffen China)
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)
AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Geen informatie beschikbaar

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Reden van herziening Update to Format.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

**Veiligheidsinfor
matieblad: 1250**

1250 ALMASOL® HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 05-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten, informatie en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere materialen of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

SDS is available at www.LElubricants.com

Einde van het veiligheidsinformatieblad