

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerde gebruiken

Smeermiddel

Ontraden gebruik

Consumentengebruik

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Importeur

Master Fluid Solutions
501 W. Boundary Street
Perrysburg, OH 43551
USA
+1 419-874-7902

Fabrikant

Lubrication Engineers Inc.
1919 E. Tulsa
Wichita, KS 67216
USA
800-537-7683

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

techsupport@le-inc.net

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC: +1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

2.2. Etiketteringselementen

Productidentificatie

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Signaalwoord

Geen

Gevarenaanduidingen

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

2.3. Andere gevaren

Geen informatie beschikbaar

Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Naam van chemische stof	EG-Nr	CAS-nr	Gewichts%	Classification (Reg. 1272/2008)	REACH-regist ratinummer
White Mineral Oil	Present	8042-47-5	80 - 90	Geen gegevens beschikbaar	01-2119487078-2 7-0089
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie	Present	64742-47-8	10 - 20	Geen gegevens beschikbaar	01-2119456620-4 3-0019
Ethanol	Present	64-17-5	< 0.1	Flam. Liq. 2 (H225)	geen gegevens beschikbaar
Benzaldehyde	Present	100-52-7	< 0.1	Acute Tox. 4 (H302)	geen gegevens beschikbaar
Propan-2-ol	Present	67-63-0	< 0.1	Flam. Liq. 2 (H225) STOT SE 3 (H336) Eye Irrit. 2 (H319)	geen gegevens beschikbaar
Difenylamine	Present	122-39-4	< 0.1	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) STOT RE 2 (H373) Acute Tox. 3 (H331) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	geen gegevens beschikbaar

De producent van "4058" verklaart dat de stof minder dan 3% DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP-346

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Bij het optreden van symptomen het slachtoffer in frisse lucht brengen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Inademing	In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen.
Contact met de huid	Indien nodig een arts raadplegen. Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.
Contact met de ogen	Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden.
Inslikken	GEEN braken opwekken. Kan schadelijke effecten hebben op de nieren. Veel water drinken.
Bescherming van EHBO'ers	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen	Onbekend.
------------------	-----------

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	De symptomen behandelen.
------------------------------	--------------------------

Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Waterspray, Koolstofdioxide (CO2), Schuim, Droog chemisch product
Ongeschikte blusmiddelen	Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden
Vlampunt	151 °C / 303.8 °F

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen

5.3. Advies voor brandweerlieden

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Gemorst product niet aanraken en er niet doorheen lopen. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
--	---

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Wegstromen naar waterwegen, riolen, kelders of afgesloten ruimten voorkomen. Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Methoden voor insluiting	Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.
Reinigingsmethoden	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Indammen. Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering. Verontreinigd oppervlak grondig reinigen. Neutraliseren met zuur.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 12 voor meer informatie.

Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat	Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Draag persoonlijke beschermingskleding. Opbouw van damp voorkomen door tijdens en na gebruik voldoende ventilatie toe te passen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Hygiënische maatregelen	Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen/Opslagomstandigheden	In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.
--	--

7.3. Specifiek eindgebruik

Risicobeheersmaatregelen (RBM) De vereiste informatie is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Naam van chemische stof	Europese Unie	The United Kingdom	Frankrijk	Spanje	Duitsland
White Mineral Oil 8042-47-5	-	-	-	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	AGW 5 mg/m ³
Ethanol 64-17-5	-	STEL 3000 ppm STEL 5760 mg/m ³ TWA 1000 ppm TWA 1920 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³ STEL 5000 ppm STEL 9500 mg/m ³	STEL 1000 ppm STEL 1910 mg/m ³	AGW 500 ppm AGW 960 mg/m ³
Propan-2-ol 67-63-0	-	STEL 500 ppm STEL 1250 mg/m ³ TWA 400 ppm TWA 999 mg/m ³	STEL 400 ppm STEL 980 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	AGW 200 ppm AGW 500 mg/m ³
Difenylamine 122-39-4	-	STEL 20 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³	AGW 5 mg/m ³ H*

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Naam van chemische stof	Italië	Portugal	The Netherlands	Finland	Denemarken
White Mineral Oil 8042-47-5	-	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³
Ethanol 64-17-5	-	TWA 1000 ppm C(A4)	Huid* STEL 1900 mg/m ³ TWA 260 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³ STEL 1300 ppm STEL 2500 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³
Benzaldehyde 100-52-7	-	-	-	TWA 1 ppm TWA 4.4 mg/m ³ STEL 4 ppm STEL 17.4 mg/m ³ Ceiling 4 ppm Ceiling 17.4 mg/m ³	-
Propan-2-ol 67-63-0	-	TWA 200 ppm STEL 400 ppm C(A4)	-	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 250 ppm STEL 620 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 490 mg/m ³
Difenylamine 122-39-4	-	TWA 10 mg/m ³ C(A4)	-	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³
Naam van chemische stof	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
White Mineral Oil 8042-47-5	-	SS-C** TWA 5 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	TWA 1 mg/m ³ STEL 2 mg/m ³	TWA 5 ppm STEL 15 ppm
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie 64742-47-8	-	SS-C** TWA 350 mg/m ³ STEL 700 mg/m ³	-	-	-
Ethanol 64-17-5	STEL 2000 ppm STEL 3800 mg/m ³ TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³	SS-C** TWA 500 ppm TWA 960 mg/m ³ STEL 1000 ppm STEL 1920 mg/m ³	TWA 1900 mg/m ³	TWA 500 ppm TWA 950 mg/m ³ STEL 625 ppm STEL 1187.5 mg/m ³	STEL 1000 ppm
Benzaldehyde 100-52-7	-	-	TWA 10 mg/m ³ STEL 40 mg/m ³	-	-
Propan-2-ol 67-63-0	STEL 800 ppm STEL 2000 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ C	SS-C** TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 900 mg/m ³ STEL 1200 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 245 mg/m ³ STEL 125 ppm STEL 306.25 mg/m ³	TWA 200 ppm STEL 400 ppm Skin
Difenylamine 122-39-4	H* STEL 1.4 ppm STEL 10 mg/m ³ TWA 0.7 ppm TWA 5 mg/m ³	SS-C** H* TWA 10 mg/m ³	-	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³ STEL 20 mg/m ³
Naam van chemische stof	Hongarije	België	Tsjechische Republiek	Griekenland	Zweden
White Mineral Oil 8042-47-5	Rákkeltó hatású Ceiling 5mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³ Ceiling 10 mg/m ³	TWA 5 mg/m ³	LLV 1 mg/m ³ Indicative STLV 3 mg/m ³
Ethanol 64-17-5	STEL 7600mg/m ³ TWA 1900mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1907 mg/m ³	TWA 1000 mg/m ³ Ceiling 3000 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³	LLV 500 ppm LLV 1000 mg/m ³ Indicative STLV 1000 ppm Indicative STLV 1900 mg/m ³
Benzaldehyde 100-52-7	STEL 10mg/m ³ TWA 5mg/m ³	-	-	-	-
Propan-2-ol 67-63-0	STEL 2000mg/m ³ TWA 500mg/m ³ S*	TWA 200 ppm TWA 500 mg/m ³ STEL 400 ppm STEL 1000 mg/m ³	TWA 500 mg/m ³ Ceiling 1000 mg/m ³ S*	TWA 400 ppm TWA 980 mg/m ³ STEL 500 ppm STEL 1225 mg/m ³	LLV 150 ppm LLV 350 mg/m ³ Indicative STLV 250 ppm Indicative STLV 600

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Difenylamine 122-39-4	-	TWA 10 mg/m ³	TWA 10 mg/m ³ Ceiling 20 mg/m ³ Chronické účinky** S*	TWA 10 mg/m ³ STEL 20 mg/m ³	mg/m ³ LLV 4 mg/m ³ Indicative STLV 12 mg/m ³
--------------------------	---	--------------------------	--	---	---

Naam van chemische stof	Europese Unie	The United Kingdom	Frankrijk	Spanje	Duitsland
Propaan-2-ol 67-63-0	-	-	-	40	Biologische Grenzwerte nach TRGS 903 sind zu beachten
Naam van chemische stof	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
Propaan-2-ol 67-63-0	-	25	-	-	-

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) Geen informatie beschikbaar

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) Geen informatie beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische beheersmaatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oog-/gelaatsbescherming Nauw aansluitende veiligheidsstofbril.
Bescherming van de handen Beschermende handschoenen.
Huid- en lichaamsbescherming Kleding met lange mouwen.
Ademhalingsbescherming Bij normaal gebruik zijn er geen beschermende middelen vereist. Als blootstellingsgrenzen worden overschreden of irritatie optreedt, kan ventilatie en evacuatie noodzakelijk zijn.

Beheersing van milieublootstelling Laat product niet het grondwater verontreinigen.

Rubriek 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand vloeistof
verschijningsvorm lichtgeel
Geur koolwaterstofachtig
Geurdrempelwaarde Geen informatie beschikbaar

Eigenschap

pH 6 - 8
Smelpunt / vriespunt Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt / kooktraject Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt 151 °C / 303.8 °F
Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas) Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid < 1 (Lucht = 1)
Relatieve dichtheid 0.88
Oplosbaarheid in water verwaarloosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water Geen gegevens beschikbaar

Waarden

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	38.38 cSt @ 40°C
Ontploffingseigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar

Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Onbekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

Explosiegegevens

Gevoeligheid voor mechanische schok Niet gevoelig voor stoten.

Gevoeligheid voor statische ontlading Kan ontbranden door wrijving, warmte, vonken of vuur.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties Geen bij normale verwerking.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Warmte, vuur en vonken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Sterke basen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide, koolstofdioxide en onverbrande koolwaterstoffen (rook).

Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Productinformatie

Het product vormt geen gevaar voor acute toxiciteit op basis van bekende of de verstrekte informatie.

De producent van "4058" verklaart dat de stof minder dan 3% DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP-346

Inademing	Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.
Contact met de ogen	Contact met ogen kan irritatie veroorzaken.
Contact met de huid	Kan irritatie veroorzaken.
Inslikken	Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Onbekende acute toxiciteit 6.77267129% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvoor geen informatie beschikbaar is over de toxiciteit.

De volgende waarden worden berekend op basis van hoofdstuk 3.1 van het GHS-document

ATEmix (oraal) 44,346.00 mg/kg
ATEmix (dermaal) 53,224.00 mg/kg

Gegevens over de bestanddelen

Naam van chemische stof	LD50 oraal	LD50 huid	LC50 Inhalation
White Mineral Oil	> 5000 mg/kg (Rat) > 24 g/kg (Rat)	-	= 2062 ppm (Rat) 4 h
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 5.2 mg/L (Rat) 4 h
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	> 5000 mg/kg (Rat)	-	-
Ethanol	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 124.7 mg/L (Rat) 4 h
Benzaldehyde	= 1292 mg/kg (Rat)	> 1250 mg/kg (Rabbit)	-
benzoic acid	= 1700 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 12.2 mg/L (Rat) 4 h > 26 mg/m ³ (Rat) 1 h
Oleic Acid	= 25 g/kg (Rat) > 5000 mg/kg (Rat)	-	-
Propaan-2-ol	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	= 72600 mg/m ³ (Rat) 4 h
Difenylamine	= 1120 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	-

Huidcorrosie/-irritatie Geen informatie beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie Geen informatie beschikbaar.

Mutagene effecten Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkende effecten Geen informatie beschikbaar

Voortplantingstoxiciteit Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij eenmalige blootstelling Geen informatie beschikbaar.

STOT - bij herhaalde blootstelling Geen informatie beschikbaar.

Effecten op doelorganen Ademhalingswegen, Ogen, Huid.

Aspiratiegevaar Geen informatie beschikbaar.

Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Naam van chemische stof	Algen/aquatische planten	Toxiciteit voor vissen	Toxiciteit voor daphnia en andere
-------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

			ongewervelde waterdieren
White Mineral Oil	-	LC50 > 10000 mg/L Lepomis macrochirus 96 h	-
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie	-	-	-
Ethanol	-	LC50 12.0 - 16.0 mL/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 13400 - 15100 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 > 100 mg/L Pimephales promelas 96 h	LC50 9268 - 14221 mg/L 48 h EC50 = 10800 mg/L 24 h EC50 = 2 mg/L 48 h
Benzaldehyde	-	LC50 0.8 - 1.44 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50 10.6 - 11.8 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 6.8 - 8.53 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 = 12.69 mg/L Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 = 7.5 mg/L Lepomis macrochirus 96 h	EC50 = 50 mg/L 24 h
Propaan-2-ol	-	-	-
Difenylamine	EC50 = 1.5 mg/L 72 h	LC50 3.47 - 4.14 mg/L Pimephales promelas 96 h	EC50 1.69 - 2.46 mg/L 48 h

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar

Naam van chemische stof	log Pow
White Mineral Oil	>6
Ethanol	-0.32
Benzaldehyde	1.48
Propaan-2-ol	0.05
Difenylamine	3.4

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

Mobiliteit

Het product is onoplosbaar en drijft op water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar

Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Afval van residu/ongebruikte producten

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Lege containers niet hergebruiken. Lege verpakkingen/containers moeten voor hergebruik of verwijdering worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

OVERIGE INFORMATIE

In overeenstemming met de Europese Afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG

Niet gereguleerd

ADR/RID

Niet gereguleerd

ICAO/IATA

Niet gereguleerd

Rubriek 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Waterrisicoklasse (WGK)

3

Internationale inventarissen

TSCA	Voldoet aan
DSL/NDSL	Voldoet aan
EINECS/ELINCS	Niet bepaald
ENCS	Niet bepaald
IECSC	Voldoet aan
KECL	Voldoet aan
PICCS	Voldoet aan
AICS	Voldoet aan

Legend

TSCA - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris
DSL/NDSL - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische stoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Bestaande en nieuwe chemische stoffen Japan)
IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaris van bestaande chemische stoffen China)
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)
AICS - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2.

Geen informatie beschikbaar

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE

Veiligheidsinfor
matieblad: 4058

4058 H1 QUINPLEX® PENETRATING OIL & LUBRICANT

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Herziene versie nummer: 1.1

Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

Geen informatie beschikbaar

Datum van uitgifte 24-apr-2012

Datum van herziening 18-feb-2019

Reden van herziening Algemene informatie.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten, informatie en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere materialen of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

SDS is available at www.LElubricants.com

Einde van het veiligheidsinformatieblad