

**ALTRO 1100 Chain oil**

Universel ketten oil

Kettenfluid ISO100. Bietet neben guter Wasserbeständigkeit und hervorragendem Verschleißschutz ausgezeichnetes Schmiervermögen. Bildet auf den Metalloberflächen einen stabilen Schmierfilm, der die Reibung vermindert und die Hydrodynamik verbessert. Neben seiner Eignung für viele Arten von Ketten, kann es auch für Lager, Zahnräder, Führungen und Gleitflächen eingesetzt werden.

- EIGENSCHAFTEN** :
- Gute Haftfähigkeit.
 - Langzeitstabil.
 - Wasser Beständigkeit.
 - Schützt vor Rost und Korrosion.
 - Universal einsetzbar.

- ANWENDUNGEN**:
- * für Ketten bei Staubeinwirkung
 - * für Ketten, Antriebs- und Förderketten
 - * Sortieranlagen, Schälern, Verpackungs- und Etikettiermaschinen,
 - * für Ketten an Baumaschinen, Staplern, Mühlen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Farbe | Brown |
| Grund Öl | Mineral |
| Dichte 15°C | 885 |
| Temperaturbereich | -15 tot +-80°C |
| Viskositätsklasse | ISO-VG 100 |
| Viskosität 40°C | 94 mm ² /s |
| Viskosität 100°C | 10.6 mm ² /s |
| Pourpoint | -24°C |
| Flammpunkt | ca.235°C |
| Viskositätsindex -- | 95 |