

Kupfer-Paste

BESCHREIBUNG Kupferfarbener Trenn- und Schmierstoff für thermisch hochbelastete Maschinenelemente. Ermöglicht eine problemlose Demontage nach langer Betriebszeit. In sprühbarer Form als Kupfer-Spray.

EIGENSCHAFTEN

- hohe Temperaturbeständigkeit
- extrem haft- und schleuderfest
- salz-, heiß- und spritzwasserbeständig
- verhindert Schwingungsübertragungen
- Langzeit-Korrosionsschutz
- Hochdruckbelastbarkeit
- schmier- und trennwirksam
- schützt vor Verschweißen und Festbrennen
- verhindert und beseitigt Bremsquietschen
- universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Farbe	: kupferfarben
Basis	: Mineralöl
Verdicker	: Li-12 Hydroxistearat
NLGI-Klasse	: 2
Dichte bei 20 °C	: 1,4 g/cm ³
Temperatureinsatzbereich	: - 30 °C bis + 1100 °C
Metallpigment	: Kupfer
Gewindereibung	: 0,10 µ bei Raumtemperatur

EINSATZGEBIETE Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Bauteilen. Chemische und petrochemische Industrie, Kraftwerke, keramische Industrie, Maschinen- und Fahrzeugbau, hier speziell bei Schraubverbindungen an Auspuffkrümmern, Schalldämpfern, Fahrwerkteilen und Bremsanlagen.

ANWENDUNG Mit Pinsel, Bürste oder nichtfaserndem Lappen auf die gereinigten Oberflächen auftragen. Je nach Einsatzgebiet und Anwendung entsprechende Menge aufbringen.

ERHÄLTICHE GEBINDE

Kupfer-Paste	100	g	Tube	Art.Nr. 3080 D-GB-E
	250	g	Pinseldose	Art.Nr. 3081 D-GB-I-E-P
	1	kg	Dose	Art.Nr. 4061 D-GB-I-E-P
	1	kg	Dose	Art.Nr. 1848 D-NL-F-GR-ARAB
	25	kg	Eimer	Art.Nr. 8875 GB

PI 04/06/08

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

