

40124-5901

LUBCON TURMOSYNTHGREASE ALN 1002

K HC P 2 N -40

GRAISSE SYNTHÉTIQUE DE LUBRIFICATION DE QUALITÉ ALIMENTAIRE POUR PALIERS À ROTATION RAPIDE

DESCRIPTION :

Lorsque des produits alimentaires sont susceptibles d'entrer en contact avec les lubrifiants, ce risque doit être maîtrisé selon la méthode HACCP. Turmosynthgrease ALN 1002 peut être utilisée à cet effet. Le produit permet de répondre aux exigences légales. Ce lubrifiant répond aux normes suivantes :

1. Code américain de la réglementation fédérale « Code of Federal Regulations 21 CFR 178.3570 »
2. Certification NSF H1
3. Pour l'enregistrement, consultez : <http://www.nsf.org/usda/psnclistings.asp>
4. Satisfait à la norme ISO 21469

Turmosynthgrease ALN 1002 est une graisse de lubrification synthétique adaptée à des paliers ayant un facteur Dn élevé. Turmosynthgrease ALN 1002 est certifiée NSF H1 et peut être utilisée dans des environnements où la graisse est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires.

COMPOSITION :

Turmosynthgrease ALN 1002 se compose d'une huile de base synthétique, d'un épaississant spécial aluminium et d'additifs. Tous les composants sont approuvés par la Food Additive Regulation (réglementation aux additifs alimentaires) 21 CFR 178.3570.

PROPRIÉTÉS :

- De qualité alimentaire, peut entrer accidentellement et sans danger en contact avec les denrées alimentaires ;
- Résistante à l'eau, tant froide que bouillante ;
- Excellentes propriétés anti-usure ;
- Large plage de température d'application ;
- Stabilité mécanique élevée résultant dans une longue durée de vie de la graisse ;
- Adaptée en cas de fortes contraintes ;
- Adaptée pour les paliers soumis à vibrations ;
- Lubrification optimale, à faible coefficient de frottement.

APPLICATIONS :

- Paliers à rotation rapide jusqu'à environ 6.000 t/min ;
- Paliers d'électromoteurs, paliers de ventilateur ;
- Paliers à roulement; paliers lisses ;
- Conduites linéaires ;
- Systèmes de lubrification automatisés capables d'utiliser une graisse NLGI 2 ;
- Dans tous les environnements où la graisse est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires.

40124-5901

LUBCON TURMOSYNTHGREASE ALN 1002

K HC P 2 N -40

GRAISSE SYNTHÉTIQUE DE LUBRIFICATION DE QUALITÉ ALIMENTAIRE POUR PALIERS À ROTATION RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES :

		Méthode
Classe NLGI	2	DIN 51818
Couleur	Beige	
Huile de base	SHC	
Viscosité de l'huile de base, mm ² /s 40°C	100	DIN EN ISO 3104
Épaississant	Savon spécial aluminium	
Plage de température d'application, °C	-40 à +140	
Point de goutte, °C	> +200	
Valeur Dn, (nxd _m)	700000	
Pénétration, traitée, mm/10	265-295	DIN 2137
Numéro d'enregistrement NSF	137416	

* L'enregistrement NSF H1 est disponible sur demande.

Responsabilité

Les informations mentionnées sur la présente fiche d'informations sur le produit ont été directement obtenues du fabricant et sont fiables pour autant que puisse en juger la société Van Meeuwen. Van Meeuwen souligne toutefois formellement que ces informations ne sont mises à disposition qu'à titre d'information générale et sans qu'une garantie quelconque ne soit accordée en ce qui concerne leur exactitude. Van Meeuwen décline par conséquent toute responsabilité pour des dommages éventuellement découlant de l'inexactitude ou du caractère incomplet des informations mentionnées sur cette fiche d'information sur le produit. En outre, les conditions ou les méthodes d'application, de stockage, d'usage ou de transformation du produit ne sont ni contrôlées, ni maîtrisées par Van Meeuwen et peuvent éventuellement ne pas être connues de Van Meeuwen. Cette fiche d'informations sur le produit a été rédigée pour ce produit et sert uniquement pour l'utilisation de ce produit. Lorsque le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, il est possible que les informations fournies dans cette fiche d'informations sur le produit ne conviennent plus.