

LIONOIL

ANTWERP LION OIL WORKS N.V.

Vlaamsekaai 2-5 B-2000 Antwerpen
T.: +32 (0)3 237 00 45 F.: +32 (0)3 216 21 92

C7005 0910 N



LUBRIPLATE "FGL" SERIES FGL00- FGL2

De LUBRIPLATE FGL series zijn voedingsgekeurde aluminium complex vetten die gebruikt kunnen worden in de farmaceutische -en voedingindustrie.

De LUBRIPLATE FGL series zijn Halal en OU Kosher Pareve gecertificeerd.

De LUBRIPLATE FGL series zijn NSF geregistreerd en voldoen aan de FDA 21CFR 178.3570 eisen.

De LUBRIPLATE FGL series bezitten dankzij een uniek fabricageproces hoge antislijtage eigenschappen, zeer goede anticorrosie eigenschappen en een hoge weerstand aan, uitwassen door water.

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

	FGL00	FGL0	FGL1	FGL2
Verzeping	Aluminium Complex	Aluminium Complex	Aluminium Complex	Aluminium Complex
NLGI graad	00	0	1	2
Vlampunt °C	232	227	221	218
Water uitwasbaarheid (ASTM D-1264)	/	< 10%	< 6%	< 2%
Viscositeit basisolie cSt @ 40 °C	105	105	105	160
cSt @ 100 °C	11,5	11,5	11,5	11,5
NSF H1 registratienr.	043532	043531	043534 12088 (Aerosol)	043536

service — systems — fluids — parts

BTW BE 0457 940 562 RPR Antwerpen www.lionoil.be
Erkenningsnr. K(C11)/K3(C12) Aannemer registr. 457.940.562/022701
Fortis 220-0030562-43 IBAN BE56 2200 0305 6243 SWIFT GEBA BE BB 18A

