

# WAYLUBRIC VG-SERIE

## BETTBAHN- UND MULTIFUNKTIONELLE SCHMIERÖLE

### BESCHREIBUNG

Die WAYLUBRIC VG-Serie wurde speziell als Schmieröle der Klasse CGLP zur Schmierung der Gleit- und Führungsbahnen von Werkzeugmaschinen entwickelt. Die Produkte weisen durch die Kombination von EP/AW- und Haftzusätzen neben einer hohen Druckaufnahmefähigkeit ein optimales Anti-Stick-Slip-Verhalten auf.

Der hervorragende Verschleißschutz in Kombination mit einer sehr guten Alterungsstabilität, hervorragendem Korrosionsschutz und exzellenten Demulgierereigenschaften ermöglichen den Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum.

Die WAYLUBRIC VG-Serie ist frei von Silikonen und daher in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.

### IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Optimales Anti-Stick-Slip-Verhalten
- Hervorragender Verschleißschutz
- Gute Alterungsstabilität
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Exzellente Demulgierereigenschaften

### PHYSIKALISCHE DATEN

ISO-VG (DIN 51519)	Produktbezeichnung	Viskosität [mm <sup>2</sup> /s] (DIN 51562)		Flammpunkt [°C] (ISO 2592)	Pourpoint [°C] (ISO 3016)
		40 °C	100 °C		
46	WAYLUBRIC VG 46	46	6,0	> 220	- 10
68	WAYLUBRIC VG 68	68	9,0	220	- 18
100	WAYLUBRIC VG 100	100	11,0	> 220	- 14
150	WAYLUBRIC VG 150	150	14,0	> 220	- 6
220	WAYLUBRIC VG 220	220	18,5	> 220	- 10
320	WAYLUBRIC VG 320	320	25,0	> 250	- 9

### HANDHABUNG UND LAGERUNG

Die Lagertemperatur sollte zwischen 5 - 35 °C liegen. Frost sollte vermieden werden. Das Haltbarkeitsdatum auf dem Behälter ist strikt einzuhalten.

#### Gültig nur in Verbindung mit EU-Sicherheitsdatenblatt

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.