



FLUID-setral-STG 220 FD	Nr.060672
Vollsynthetisches H1-Hochtemperatur-Kettenöl der neuesten Generation	Verpackungseinheit: 20ltr. Kanister 200ltr. Fass 15x 400ml Aerosol andere Gebinde auf Anfrage

Einsatz

Kettenschmierung von Transport-, Antriebs- und Steuerketten bis +260°C in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Eigenschaften

- H1 registriert
- Koscher zertifiziert
- Halal zertifiziert
- Extrem niedrige Verdampfungsverluste
- Ausgezeichnetes Kriech- und Eindringvermögen
- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Extrem niedrige Reibwerte
- Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Haftadditive verhindern Abtropfen und Abschleudern
- Chemisch stabil und alterungsbeständig, auch in aggressiver Umluft
- Hohe hydrolytische Stabilität
- Silikonfrei

Anwendung

- Entsprechend der Viskosität Auftragung durch Sprüh-, Tropf- oder sonstige Zentralschmieranlagen.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 3 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.



Technische Kenndaten

NSF Registration-No.	144573		-
Farbe	gelb/orange		DIN ISO 2049
Basis	Ester		-
Dichte, 20°C	0.94	g/cm ³	in house
Viskosität, kinematisch bei 40°C	220	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	19	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	95		DIN ISO 2909
Flammpunkt, COC	>260	°C	DIN EN ISO2592
Stockpunkt	<-25	°C	DIN 51583
Kupferkorrosion (24h/100°C)	1	rating	DIN ISO 2160
Temperatureinsatzbereich	-20 - +260	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmühle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.