



<b>SYN-setral-CA/C2-400 FD</b>	Nr.033161
H1-Hochtemperaturfett mit sehr hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz	Verpackungseinheit: 10x 400g Kartusche 25kg Hobbock 180kg Fass 15x 400ml Aerosol andere Gebinde auf Anfrage

### Einsatz

Für langsam laufende Wälz- und Gleitlager, Gleitschienen und Reibpaarungen bei hohen Temperaturen. Speziell entwickelt zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Linearführungen und sonstigen Gleitpaarungen an Maschinen und Anlagen in der Lebensmittelindustrie.

### Eigenschaften

- H1 registriert
- Koscher zertifiziert
- Halal zertifiziert
- Nach DIN EN ISO 21469 hergestellt
- Sehr hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohes Lastragevermögen
- Verträglich mit gängigen Kunststoffen, Elastomeren und Lacken
- Frei von Allergenen
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Hohe Beständigkeit gegen Kalt-, Heiß- und Salzwasser
- Druck- und stoßbeständig

### Anwendung

- Vor Einsatz Teile oder Schmierstellen porentief reinigen und entfetten. Wir empfehlen zum Reinigen und Entfetten CLEAN-setral-FD.
- Wie bei Fetten üblich.
- Vorschriften der Lagerhersteller beachten.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 3 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.



### Technische Kenndaten

Basis	PAO		-
Konsistenzgeber	Calciumsulfonat-Komplex		-
Grundölviskosität bei 40°C	ca.400	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Konsistenzklasse	2	NLGI grade	DIN 51818
Tropfpunkt	>300	°C	ISO 2176
Stahlkorrosion (Emcor) dest. Wasser	0 - 0	rating	DIN 51802
VKA-Schweisskraft	ca.4200	N	DIN 51350-4
VKA-Verschleiß 1500N/1min	ca.0.5	mm	DIN 51350-5
VKA-Verschleiß 400N/1h	ca.0.4	mm	DIN 51350-5
Temperatureinsatzbereich	-30 - +170	°C	-

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.