

<b>setral Plastolub GK/FD</b>	Nr. 070708
Teilsynthetisches H1-Ketten- und Seilöl für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie	Liefergebinde: 20l Kanister 200l Fass andere Gebinde auf Anfrage

### Einsatz

Speziell entwickelt zur Schmierung von Transportketten für Milch/Saft-Kartons und Flaschen. Bestens geeignet zur Schmierung von Ketten, Seilen und Gelenken bei allen Anwendungen, die einer guten Kriech- und Schmierwirkung bedürfen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

### Eigenschaften

- H1 - registriert
- Koscher zertifiziert
- Halal zertifiziert
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Guter Korrosionsschutz
- Wasserbeständig
- Ausgezeichnete Kriecheigenschaften
- Ausgezeichnete Schmierwirkung
- Ökonomisch im Verbrauch

### Anwendung

- Produkt kurz eindringen und einwirken lassen.
- Dünn und gleichmäßig auf gereinigte Schmierstellen auftragen.
- Auftrag erfolgt durch Spraydose, Pinseln oder Sprühhvorrichtung auf die trockene und fettfreie Oberfläche.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 2 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

### Technische Kenndaten

Farbe	hellgelb		DIN ISO 2049
Basis	teilsynthetisch		
Dichte, 15°C	0.845	g/cm <sup>3</sup>	DIN ISO 51757
Viskosität, kinematisch bei 40°C	37	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	6.7	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskositätsindex	135		DIN ISO 2909
VKA-Schweißlast	1500	N	DIN 51350-4
VKA-Verschleiß 400N/1h	0.3	mm	DIN 51350-5
Temperatureinsatzbereich	- 20 - + 80	°C	

Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstrasse 4  
D-82402 Seeshaupt  
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.  
13, rue Tannmühle  
F-67310 Romanswiller  
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59  
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57  
Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.