SIPS Spezialfett HT-EP 000

NLGI-Klasse	**00/000**
Anwendung	**SIPS Spezialfett HT-EP 000** eignet sich für Zentralschmiereinrichtungen von Nutzfahrzeugen sowie von im Freien arbeitenden Aggregaten mit langen Leitungswegen. Es ist freigegeben von Daimler-Benz (Betriebsstoff-Vorschrift 264), Willy Vogel und MAN (nach Werknorm 283 Li - P00) für den Einsatz in LKW-Zentralschmieranlagen.
Eigenschaften	• oxidationsbeständig • erhöhtes Druckaufnahmevermögen • gute Wasserbeständigkeit • guter Korrosionsschutz

Technische Daten

Gebrauchstemperaturbereich bei Dauerschmierung	-50 bis +120 °C
Tropfpunkt (DIN ISO 2176)	> 160 °C
Walkpenetration (DIN ISO 2137)	400 bis 460
Wasserbeständigkeit (DIN 51 807 T1)	1 – 90
Seifenbasis	Li-12-Hydroxystearat
Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51 562)	ca. 45 mm²/s
VKA-Schweißkraft (DIN 51 350)	2000 N
Fließdruck bei –35 °C (DIN 51 805)	< 60 mbar
Bezeichnung (DIN 51 502)	GP 00/000 K-50

Artikel-Nr.: 00774
Ausgabe: 14.11.2015